

# 活性炭蜂窝砖厂家 扬州活性炭蜂窝砖 滢欣源滤材

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 活性炭蜂窝砖厂家 扬州活性炭蜂窝砖<br>滢欣源滤材 |
| 公司名称 | 苏州滢欣源滤材科技有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号     |
| 联系电话 | 13918869532 13918869532    |

## 产品详情

### 蜂窝活性炭的再生化方法

活性炭具有高度发达的孔隙结构和极大的比表面积，活性炭蜂窝砖性能，无毒无味，对分子具有极强的吸附能力，是一种优良的吸附剂。

活性炭原材料的来源是广泛的，一般分为五大类：

- (1) 动物类，如动物的骨骼、血液；
  - (2) 植物类，如各种木材、木屑、果壳(如椰壳、核桃硬壳)、果核；
  - (3) 煤炭类，如泥煤、褐煤、沥青煤、煤等；
  - (4) 石油类，如渣油、石油焦、硫酚渣等；
  - (5) 其它工业废物类。如纸浆废液、废合成树脂、有机废物、旧轮胎等。
- 原料经炭化、高温活化而制成。

活性炭作为一种具有丰富的内部孔隙结构和较高的比表面积的吸附剂，广泛应用于化工、制药、食品 and 环境保护等各个领域，活性炭蜂窝砖厂家，因此，无论从经济效益还是从环保角度考虑，选择合适的活性炭再生技术都很有必要。

活性炭砖/块状活性炭/蜂窝活性炭/蜂窝碳

产品名称：蜂窝活性炭/块状活性炭/活性炭砖/蜂窝碳

蜂窝活性炭砖结构为多孔蜂窝状，孔隙发达，比表面积大，活性炭蜂窝砖提供商，流体阻力小，扬州活性炭蜂窝砖，具有优良的吸附性能。特别适用于大风量、低浓度的有机废气（如：三C?H?废气等）处理，也适用室内空气净化、油烟空气净化、冰箱空调复印机等设备的除味，并可作为催化剂载体。

蜂窝活性炭技术指标：

主要成份：活性炭

规格：50X50X100 /100X100X100mm

孔密度：50-300孔 /in<sup>2</sup>

体密度：0.3-0.55g/ml

吸C?H?率：> 20%

脱附温度：< 120

空塔风速：床厚600mm 阻力490Pa0.8m/s

正抗压强度：0.8MPa

使用寿命：4年

特殊材质及尺寸规格可按客户要求定做。

## 蜂窝活性炭

技术工艺：本系列产品选用煤质活性炭为原材料，经蜂模具压制，高温活化烧制而成。

功能特性：蜂窝活性炭具有比较面积大、通孔阻力小、微孔发达、高吸附容量、使用寿命长等特点。选用蜂窝活性炭吸附法，即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触，废气中的污染物被吸附分解，从而起到净化作用。采用的环保设备废气处理净化，吸附床体积小，设备能耗低，能够降低造价和运行成本，净化后的气体完全满足环保排放要求。

适应用途：广泛应用于各种气体净化设备和废气治理工程，可不同程度去除的污染物有：氧化氮、四氯化碳、二甲醛、丙酮、乙醇、乙醚、甲醇、乙酸、乙酯、光气、恶臭气体等各种有机废气。

活性炭蜂窝砖厂家-扬州活性炭蜂窝砖-滢欣源滤材由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。苏州滢欣源滤材科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。滢欣源——您可信赖的朋友，

公司地址：江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号，联系人：陈经理。