

新乡装配式保温装饰一体板 山西中技金谷有限公司

产品名称	新乡装配式保温装饰一体板 山西中技金谷有限公司
公司名称	山西中技全谷新型建材有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省长治市黎城县隔道村中技金谷新型建材有限公司
联系电话	17696272798 17696272798

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西中技金谷新型建材有限公司第一分公司

我公司主营山西水泥硅酸钙板、太原水泥压力板、山西保温一体板、河南纤维水泥压力板、河南保温一体板、河南楼层板、西安保温装饰板、山西水泥楼板、西安轻钢房屋楼层板、河南防爆抗爆板等。

本公司跟您一起分享装配式保温装饰一体板的内容：

水泥纤维板施工工艺：

1、墙体可分为单层轻钢龙骨双面固定水泥板和双层轻钢龙骨双面纤维水泥板错缝固定在龙骨上，中间填充岩棉或其它保温材料，这主要取决于隔户墙还是隔室墙，也就是取决于建筑隔声设计要求。纤维水泥板的厚度应取8-10mm(内墙)、12mm(外墙)板，光面向外。国外大都采用压条法或明缝施工。

2、卫生间、浴室等湿度较大的场所，装配式保温装饰一体板本地厂家，板面须贴瓷砖，板面毛面朝外。待确认板的含水率低于10%以后，在板面上刷封闭胶，待胶干后，用AB胶粘贴瓷砖，切不可使用水泥砂浆以防止纤维水泥板脱落。

3、固定墙板的轻钢龙骨框架一定要平整稳固，具有可靠握钉力。

4、固定三嘉纤维水泥板时一定要从板面中心开始，逐渐向四周逐步延伸固定，方可避免板面由于固定不当而产生内应力，造成板面整体不平整。

本期内容就跟大家分享到这里了，装配式保温装饰一体板生产厂家，更多关于装配式保温装饰一体板的精彩资讯请继续关注我们吧！

我公司主营山西水泥硅酸钙板、太原水泥压力板、山西保温一体板、河南纤维水泥压力板、河南保温一体板、河南楼层板、西安保温装饰板、山西水泥楼板、西安轻钢房屋楼层板、河南防爆抗爆板等。

本公司跟您一起分享装配式保温装饰一体板的内容：

装配式保温装饰一体板的纵向应与主梁平行放置。因为不是一整盘就能完成的，所以有一定的关节。需要注意的是，接缝必须落在梁的中间。一般留3-5mm的空隙就够了。这个缝隙需要用硅胶或弹性油灰密封。放样楼板需要配合相应的型材使用，焊接必须符合图纸的设计要求，新乡装配式保温装饰一体板，焊接强度必须符合相应的标准要求。与阁楼楼板接触的焊缝必须打磨平整，上面的异物必须清除。

公司主要销售装配式保温装饰一体板产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营山西水泥硅酸钙板、太原水泥压力板、山西保温一体板、河南纤维水泥压力板、河南保温一体板、河南楼层板、西安保温装饰板、山西水泥楼板、西安轻钢房屋楼层板、河南防爆抗爆板等。

本公司跟您一起分享装配式保温装饰一体板的内容：

楼承板板边的栓钉焊接，装配式保温装饰一体板定制，楼承板搭接在钢梁上至少50mm，垂直于板肋方向，一般会用直径16的栓钉间距185mm，规范上大间距350mm。平行于板肋方向，16的栓钉间距小于等于600mm。

接着是楼承板与中间梁的栓钉接，同垂直板肋方向相同。但对于钢梁的梁宽需要注意，一般设计院会出具说明，钢梁翼缘宽度 < 200，采用单排栓钉，200 钢梁翼缘宽度 350，采用双排栓钉，钢梁翼缘宽度 > 350，采用三排栓钉。间距都为200mm。

这里根据这个图我们还可以说一下闭口板的板与板的搭接，也就是图中的侧向搭接，是通过自攻钉，一般选用#12（直径5）的，间距小于等于900mm。

公司主要销售装配式保温装饰一体板产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

新乡装配式保温装饰一体板-山西中技金谷有限公司由山西中技金谷新型建材有限公司第一分公司提供。山西中技金谷新型建材有限公司第一分公司实力不俗，信誉可靠，在山西 长治 的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。中技金谷新型建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！