

微水泥地坪工程 澳威斯特 南平微水泥地坪

产品名称	微水泥地坪工程 澳威斯特 南平微水泥地坪
公司名称	厦门澳威斯特建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号
联系电话	13400779706 13400779706

产品详情

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

进行地坪漆施工仍需注意以下几点：1、秋季气候干燥多风，微水泥地坪厂家，水分容易流失，地坪漆干燥速度快。因此地坪漆涂装施工要仔细，要适当减少环氧地坪漆涂料中的固化剂使用量

环氧自流平施工工艺中的环氧底涂施工

环氧底涂的目的是使环氧树脂渗透到基层混凝土中，并与之形成牢固的粘结，为其之上的其它工序施工提供良好的界面。

施工工序：

- 1、环氧底涂两遍；
- 2、检查基层处理是否达到要求，微水泥地坪工程，在涂施底涂前清理地面粉尘；
- 3、将A组分、B组分充分搅拌均匀，直接滚涂混凝土地面。采用滚筒或毛4刷在基层地面上均匀、普遍涂施底涂材料，形成底涂，涂饰两遍的目的是为了混凝土和环氧树脂地坪粘接更加结实保障，具体视地面情况，

要求：吸尘干净、配料准确、涂覆均匀无遗漏。厚薄一致。

基层混凝土要求压光，混凝土强度为C25。2.基层处理环氧自流平技术对基层地面的平整度要求极高，基层地面的平整度直接影响面层涂料的施工质量。所以要保证基层地面的光洁及平整。具体施工应注意以下几点：2.1基层处理应平整、粗糙首先需要清除浮尘和原有的旧涂层，施工要求达到C25以上的强度，

微水泥地坪厂家，同时需要做断水处理，地面不允许有一点积水，严格保证其干净、密实，南平微水泥地坪，不允许有疏松土、松散颗粒、塑料、乙烯树脂、环氧树脂等其它物质在地面上，另外对于其它施工工序遗留的粘接剂残余物、油污、石蜡、养护剂及油腻等，必须清理干净。

微水泥地坪工程-澳威斯特(在线咨询)-南平微水泥地坪由厦门澳威斯特建材有限公司提供。“环氧地坪,铂太晶地坪,固化剂地坪,复古地坪”选择厦门澳威斯特建材有限公司，公司位于：厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号，多年来，澳威斯特坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。澳威斯特期待成为您的长期合作伙伴！