

# 重庆无尘室安装厂房「多图」

产品名称	重庆无尘室安装厂房「多图」
公司名称	重庆祝全钢结构材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福街道双福工业园区C幢58号
联系电话	15213135388 15213135388

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆祝全钢结构材料有限公司

### 净化工程的装饰部分

#### 彩钢板选择

##### 中空玻镁夹心板：

耐火95分钟，高密度，耐高温。玻镁彩钢板涂层是冷轧钢板、镀锌钢板，进行表面化学处理后涂敷（辊涂）或复合有机薄层（PVC膜等），再经烘烤固化而制成的产品。玻镁彩钢板既具有钢铁材料机械强度高，易成型的性能，又兼有涂层材料良好的装饰性和耐腐蚀性。

##### 岩棉净化板：

对噪声传达具有显著的削减作用，特别适用对隔声有较高要求的地方。采用岩棉屋面板后，雨水冰雹对建筑屋面板冲击面引起的室内响声也明显减弱。岩棉板为非燃烧材料，耐火耐高温。

##### 硫氧镁净化板：

防火性能优异，耐高温超过1200℃；防水防潮性能突出：吸水率 0.8%；隔音性能好。

净化板常用作洁净室装修，那净化板装修后有什么特点呢？

- 1、无灰尘：净化板表层采用特殊工艺，不容易沾染灰尘，无尘室安装厂房，也容易清理
- 2、耐擦性：净化板经过数千次的擦洗测试，不影响表面，技师在无尘室高频清洗也不会影响外观
- 3、耐酸碱性：净化板有优良的耐酸耐碱性
- 4、防火性：净化板基本能够达到A等级的防火要求
- 5、节能型：净化板具有良好的保温性能，一般情况下不需要保温层，而且还具有隔音降噪的功能

### 硫氧镁净化板

芯材特点：硫氧镁夹芯板是一种绿色、环保的新型净化保温产品;具有防火、保温、隔热隔音、稳定性强、无毒轻质等优点，弥补目前市场上其他芯材的不足，特别适用于特定地域性的环境使用。

成品参数：

常规宽度：1150mm

厚度：50mm-150mm

长度：视客户具体需求及工程实际使用尺寸而定

钢板颜色：可按国际色卡上任意颜色定做，常规颜色为白灰、不锈钢哑光

性能：

A1级防火材料，平整度好、保温隔热、防水防潮、无毒轻质等优良性

重庆无尘室安装厂房「多图」由重庆祝全钢结构材料有限公司提供。重庆祝全钢结构材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！