

天津实木复合门-02

产品名称	天津实木复合门-02
公司名称	天津梦凯龙门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽开发区
联系电话	022-28393285 13820297307

产品详情

隔音指标是一个很专业的数字，仅靠商家说，作用并不太大，因此学习一点检查木门隔音的办法是很实用的。以下三种检测方法是普通消费者的建议检测办法，是根据市场上的木门特点总结的短平快的检测手段。

- 1、看重量。隔音的公式和材料的密度有直接关系，因此密度大的隔音相对较好，模压门相对较轻，这是模压门隔音不好的根源所在。但是注意：平板空心门中间加隔音棉会比实木门还要隔音。
- 2、看木门面层板的厚度。面层板越厚隔音效果越好。一般木门的面层板使用的应该是8mm厚。面层板厚同时平整度也越好，但成本会增高。但是：铁板防火门的面层铁皮3mm厚，隔音效果也是不错的。
- 3、看木门的平整度。木门越平，同门套的结合越好，而不管是什么结构。只要变形的木门隔音肯定不行，漏风。

还有一条稍专业一点，门套同墙体之间的膨胀胶的质量，这一点不好的话也会严重影响隔音。注：其实门窗业的隔音跟防火门一样是有国家等级的，而不是单一的某项内容界定的。有关“隔音”与“吸音”的概念。隔音的原理是取决于质量或者说是材料的密度(单位面积内当铁板门的整体重量小于木门的时候，它的隔音不如木门)，而吸音取决于材质细微的表面面积及不平整的表面空间(岩棉、矿棉、及泡沫都是吸音材料而不是隔音材料)。 <http://www.mklmm.com/cn/news/16.htm>