

崇左波形护栏施工 恒达交通工程

产品名称	崇左波形护栏施工 恒达交通工程
公司名称	南京恒达交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号
联系电话	13770800868 13770800868

产品详情

1、道路两侧波形护栏板的设置

波形护栏板按照防护等级选用A级或者S级的防护栏，后者属于加强型的护栏，适合在非常危险的路段使用；护栏面不能侵入公路的建筑限界之中；道路两边的护栏端头要视情况而定；道路两边的护栏要安装在坚实的路基上。

2、中央分隔带防护栏的设置

按照防撞等级和构造类型设置，中央分隔带要考虑分隔带的宽度和断面形式。一般选用Am级或Sm级波形护栏。

3、交通分流处三角地带的防护栏设置

在分流处三角地带的护栏，构造和道路两侧波形护栏大致是一样的。不过在这个地方我们需要根据三角地带的线形和地形来设置。

波形护栏板是公路或省路工程常用的防撞护栏产品，它是以半钢防撞护栏为主的形式。将波形护栏板以波形板和钢管立柱相结合，波形护栏施工，在车辆撞上护栏时，波形护栏板可以利用立柱和土层之间的变形来吸收车辆对护栏的冲击，从而减少事故造成的损失。从等级来看，波形护栏板一般分为A、B级和SB级三个等级，它们的区别是什么？该产品SB级波形护栏产品为三波波形护栏板，其与A、B级的区别较大，容易区分，A、B两波护栏产品基本没有区别，应如何分别A级和B级产品？A类与B类护栏的主要不同在于其所采用的配件方面：A类为A级厚度，B级采用3.0厚度。A级护栏立柱采用140*4.5规格而B级为114*4.5，附件上基本差别不大，特别是螺钉、柱帽、端头这些通用标准件无级分开。热镀锌波形护栏是采用低碳钢基材辊轧成型后进行热浸锌处理，制成各种规格的波形护栏板，镀锌护栏板的板材表面含锌量达到300-600g/m²，在自然环境下可以10-15年不生锈。喷塑波形护栏板是把镀锌板再次深加工：机械加工——化学处理(去油——去灰——纳米陶化——钝化)——静电喷涂——固

化(220°高温仿搪瓷固化)，经过多道工艺处理后更可达到15-30年不生锈。崇左波形护栏施工-恒达交通工程(图)由南京恒达交通工程有限公司提供。南京恒达交通工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！