

安庆工业用反渗透膜 合肥蓝化

产品名称	安庆工业用反渗透膜 合肥蓝化
公司名称	合肥蓝化水处理科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西桃花工业园汤口路与延乔路交叉口往东两百米产业园办公楼南楼3楼
联系电话	17719492087 17719492087

产品详情

工业反渗透膜是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜。一般用高分子材料制成。如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢，采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物，因此降低化学清洗频度。反渗透膜应具有以下特征：（1）在高流速下应具有脱盐率；（2）具有较高机械强度和使用寿命；（3）能在较低操作压力下发挥功能；（4）能耐受化学或生化作用的影响；（5）受pH值、温度等因素影响较小；（6）制膜原料来源容易，加工简便，成本低廉。

超低压反渗透膜，它具有脱盐率高，水通量大，抗污染强，抗细菌侵蚀等特点，由于它特殊的表面结构，表面电位为中性，亲水性好，不象一般的反渗透膜易吸附表面活性物质，被污物堵塞，因此是新型的用于各种废水处理中的理反渗透膜。在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢，采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物，因此降低化学清洗频度。工业反渗透膜是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜。一般用高分子材料制成。如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。

由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同，工业用反渗透膜，一般习

惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。反渗透又称逆渗透，一种以压力差为推动力，从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力，当压力超过它的渗透压时，溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。RO反渗透膜型号多种，每种型号针对不同的应用和使用的条件。在设计反渗透系统时我们如何选择膜的型号和规格，这对反渗透系统的正常有效的运行是至关重要的。否则无法保证反渗透系统的运行质量。

安庆工业用反渗透膜-合肥蓝化(图)由合肥蓝化水处理科技有限公司提供。合肥蓝化水处理科技有限公司位于安徽省合肥市肥西桃花工业园汤口路与延乔路交口往东两百米产业园办公楼?南楼3楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥蓝化在高纯水制取设备中享有良好的声誉。合肥蓝化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥蓝化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。