

清洗剂厂家 江阴泰隆 泰兴清洗剂

产品名称	清洗剂厂家 江阴泰隆 泰兴清洗剂
公司名称	江阴泰隆环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市滨江路2号1幢515室
联系电话	13584868787 13584868787

产品详情

用于工业污垢清洗的化学制剂，一般应满足下述的技术要求。用于不同的清洗目的与清洗对象的清洗剂，对于这些要求可以有所侧重或取舍。清洗污垢的速度快，溶垢。清洗剂自身对污垢有很强的反应、分散或溶解清除能力，在有限的工期内，可较地除去污垢。对清洗对象的损伤应在生产许可的限度内，对金属可能造成的腐蚀有相应的抑制措施。清洗所用药剂便宜易得，并立足于国产化；清洗成本低，不造成过多的资源消耗。清洗剂对生物与环境无毒或低毒，所生成的废气，废液与废渣，应能够被处理到符合国家相关法规的要求。清洗条件温和，尽量不依赖于附力口的强化条件，清洗剂发货，如对温度、压力、机械能等不需要过高的要求。清洗过程不在清洗对象表面残留下不溶物，不产生新污渍，清洗剂，不形成新的有害于后续工序的覆盖层，不影响产品的质量。不产生影响清洗过程及现场卫生的泡沫和异味。

水性清洗剂使用过程中应注意的问题

1.水性清洗剂的使用温度：

一般情况下，随着清洗剂温度的升高，其去污能力也随之提高，但超过一定温度后，去油污能力反而下降。所以，每一种清洗剂都有一个适宜的温度范围，并不是温度越高越好。当加热到一定温度时，清洗剂便出现混浊现象，此时的温度称为“浊点”，活性剂在水中的溶解度下降，某些成分因受热发生分解而失去作用，去污能力反而降低。因此，非离子型清洗剂的温度应控制在浊点以下。温度应该控制在70以下。

2.清洗剂的使用时间有规定吗?

一次配制的清洗剂可以多次使用，其使用时间主要取决于清洗零件的数量与清洗剂的污染程度，一般情况下，一次配制的清洗剂可以连续使用1周-2周。为了节约清洗剂的用量，提高清洗质量，清洗时应按零件特征，清洗剂厂家，合理安排清洗顺序。如先洗主要零件与不太脏的零件;后洗次要零件与比较脏的零

件，这样可以延长清洗剂的使用时间。

3.水性清洗剂能否代替清洗?

部分企业大多采用柴油、煤油或作清洗液来清洗零件。这不仅浪费能源，且存在着潜在的不安全因素，稍有不慎，则可能酿成火灾。近年来，水性金属清洗剂逐渐得到了广泛的应用，它能够很好地替代柴油、煤油和来清洗零件，而且价格便宜，使用安全，很适合于机械化清洗作业。

应该如何选择环保除油脱脂剂

环保脱脂剂作为现代化金属零件加工必备产品受到了广大使用者的青睐，可以面对市场上形形色色的脱脂产品应该如何进行选择成了一个难题，虽然都打着环保的旗号，但是使用时未必就真的环保。

作为环保脱脂剂首先就是排放对环境无害，也就是说清洗剂中不能含有不易生物降级的有机物或者无机物，泰兴清洗剂，传统脱脂产品大多以碱性粉末为主，其中以作为主要原料再配合磷等各种助剂组成，其中磷属于不易生物降级的重金属，这里清洗产品的排放无疑是加重了环保的破坏力度，很多清洗产品都使用磷这里助剂了。

清洗剂厂家-江阴泰隆-泰兴清洗剂由江阴泰隆环保科技有限公司提供。清洗剂厂家-江阴泰隆-泰兴清洗剂是江阴泰隆环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：荀经理。