

黑苧麻纤维盘根圈规格齐全，耐高温性强高水基盘根，四氟盘根

产品名称	黑苧麻纤维盘根圈规格齐全，耐高温性强高水基盘根，四氟盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

高水基盘根不会使产品受到污染。少维护，易安装，对密封部位不会造成磨损。

技术参数：

温度：35MPa；化学耐性：4-12.

高水基盘根由高质量苧麻纤维，内、外涂石墨，且充分浸润特殊的润滑油方形编织而成。突出的优点是磨擦系数极低，不磨轴，防腐蚀。可应用于船舶行业、冷水处理、海水及冷油等设备。高水基盘根由高质量苧麻纤维，内、外涂石墨，且充分浸润特殊的润滑油方形编织而成。突出的优点是磨擦系数极低，不磨轴，防腐蚀。可应用于船舶行业、冷水处理、海水及冷油上;低压阀门，旋转设备，及往复泵液压榨机，轮船螺旋桨等设备。推荐使用在一般的动密封，低压阀门，旋转设备，及往复泵上。温度 140 PH 值: 2-12 线速度:10m/s 鼓风机 15bar 搅拌机: 15bar 阀: 20bar 适用于各种水质、海水、咸水、油类、脂类、弱酸、弱碱等介质，尤其能耐研磨。(此盘根按颜色分为黑色和白色)。

适用介质：主要是乳化液，水或油，适用于油田高压泥浆泵，矿井下液压支架，乳化液泵等。

高水基盘根 型

适用介质：水、油、弱酸、碱、盐类，格外适合于干灰、粉尘、渣浆等恶劣介质条件下运用。

热电厂除灰、渣浆泵是电厂出产的要点环节之一，运用于本来的盘根，周期短、易腐烂，运用该商品，寿数达三个月以上，电厂的给水泵、前置泵及自来水厂的大型水泵，运用效果均*。能达半年以上。运用温度-20 -350 。纯织造高水基盘根