

# 地埋拆除油罐 汕头拆除油罐 振信经验丰富

产品名称	地埋拆除油罐 汕头拆除油罐 振信经验丰富
公司名称	广州振信清洁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇逸富广场冠华商务楼206室
联系电话	13535178111

## 产品详情

废旧油罐拆除方法：

- 1、施工前先机械人工协调拆除地面建筑物再拆油罐。拆油罐前须先注满水，地埋拆除油罐费用，防止罐内残余气体在拆除过程中发生燃烧等危险。人工拆除顶面现浇板，再拆除油罐底下支脚；
- 2、拆除油罐全部部件后，排出油罐内水；
- 3、用吊车运油罐；
- 4、及清理现场。

注意事项：

- 1、作业过程中，化工拆除油罐，如发现不安全因素应立即停止作业，排除后方可施工；
- 2、动火作业前须按规定办理动火作业票。重点区域进行火花作业时，做好隔离工作；
- 3、在打开油罐孔盖或拆卸设备时，防止撞击引出火花、油气；
- 4、进罐清污人员须掌握好进罐作业时间。

正确拆除油罐操作规范:

1、施工人员须进行培训，方可进入现场。出入现场前佩戴安全帽并且不得通过危险区域。设立危险区标志，非现场操作

人员不得进入。

2、做好施工前准备，看环境是否存在不安全因素，并检查油罐。准备好灭火器材、避免在拆除时产生火花与油罐内气体燃爆

3、检查施工设备是否完善，如有破损，不得使用。检查电动工具是否有漏电现象。

4、油罐拆除前进行清洗，大型拆除油罐费用，使用防爆风机对油罐内油气进行置换，除去油罐内可燃气体，再用泡沫罐内残留物。拆除时

用燃点检测仪检测罐内油气浓度，确保拆除安全。

5、油罐拆除进行清洗前需清出罐内油品。然后迅速打开油罐上面入孔、采光孔、测里孔等，拆掉阀门等保持通风。进行以上

操作时需避免撞击产生火花引起油气。

6、拆除时，在需拆除的罐内下一圈罐壁安装加固圈、焊吊耳、配吊杆、挂上手拉葫芦。先对罐壁与罐底板进行拆除切割，

使罐壁与罐底板分离。然后切割罐顶栏杆及其附件。油罐拆除切割完后，注意清理好现场。

7、做好拆除切害防护工作:工作人员佩戴毛巾，手套、多层过滤的防尘口罩等劳保用品，防止切割火星灼伤皮肤。佩戴防

护眼镜，避免直视切害弧灼伤眼睛。

油罐清洗清洁作业起火的原因。1种是混合物。洗罐、排风作业现场油气混杂，极易形成性混合物，遇火源即发生剧烈。一家化工厂运输车间3000米。重柴油罐曾经发生过，油罐被掀起约50cm，底部变形，罐壁下端开裂，罐壁上端吸瘪，罐体外的消防水管被拉断。发生事故的原因是清洗油罐时，在油罐抽油完成后未进行长时间的通风散气，油气浓度达到极限，采用高压蒸汽冲洗时，因喷出过急，使放在人孔内的钢蒸气管与人孔管口相互碰撞，产生火花，造成。普通洗涤剂中，也有相当一部分~属于、物质，汕头拆除油罐，易挥发的蒸汽与空气混合，容易达到浓度。例如乙醇、等，遇火源就会燃烧。2清理不干净。罐装油中含有、挥发性强、易挥发、易流动且有毒、危险大，如果未清洗干净，容器内就会残留油垢、残渣，即使在动火前可燃气体浓度合格，动火时也会因油垢、残渣受热分解而引起。3清理不当。如使用输油管道代替洗罐用的进水管，则管道中的残余油将进入洗罐，增加了不安全因素。洗油槽从油槽顶部喷出喷水，用高压水或喷水蒸汽冲洗油槽壁面，由于压力太大，喷出速度太快，都容易产生静电火花，引出燃油蒸汽。

地埋拆除油罐费用-汕头拆除油罐-振信经验丰富(查看)由广州振信清洗有限公司提供。广州振信清洗有限公司位于广州市增城区新塘镇逸富广场冠华商务楼206室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前振信油罐清洗在清洗、清理设备中享有良好的声誉。振信油罐清洗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。振信油罐清洗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。