

609钢支撑出租 坤鹏航建筑工程公司 北京609钢支撑

产品名称	609钢支撑出租 坤鹏航建筑工程公司 北京609钢支撑
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

测量放线、支撑定位

挖土至钢支撑底面以下30cm时，立即组织专职人员按设计图纸进行测量放线和支撑定位工作，要求支撑定位允许偏差为：2cm（水平位置偏差），609钢支撑多少钱，1.5cm（高度偏差）。将钢支撑的安装高度、水平位置分别认真用红漆标出。

凿出支撑牛腿位置的地墙钢筋，焊设支撑牛腿

钢支撑标高、平面位置核对无误后，为便于支撑就位及固定，应在基坑两侧地墙墙面上设置搁置装置。搁置装置采用2cm厚三角钢板焊接在地墙主筋上，每根钢支撑两端各设置两个支撑牛腿，三角钢板与地墙主筋有效焊缝长度不小于25cm。

钢支撑组装与装置：钢支撑应提前组装完结，组装过程中，两段支撑接口处不得有错位现象，螺栓得紧实，每道螺栓螺母后要设止回垫片；钢支撑吊装架起时，支撑周边除施工人员外，不得站人，支撑平稳的架起到支座牛腿上，端、固定端与支座接触面不得偏移；

支撑轴力加设：选用两个千斤顶在端两边同时加压，加压强度须严格按照规划（23Mpa）要求进行施工，加压分两次进行，一次加设规划轴力的50%，持荷时刻5-10min，二次加压到规划轴力100%，北京609钢支撑，持荷时刻5-10min，并调查度数表变化，如压力有回弹，需再次实施加压力；

钢筋混凝土支撑整体性好，能适用于各种复杂形状和深度的基坑，609钢支撑施工价格，荷载水平高，既能受压，又能受拉，亦经得起施工设备的碰撞。但钢筋混凝土支撑材料不可重复性利用，609钢支撑出租，养护周期长，拆除工作量大、困难，形成大量建筑垃圾与粉尘等，不符合目前绿色环保、可持续发展的要求。

综合了传统钢筋混凝土支撑与钢支撑的优点的装配式预应力鱼腹梁钢结构支撑技术已在长三角、珠三角等地区基坑工程中得到了一定程度的应用，取得了深基坑支护应用经验。与传统钢筋混凝土及钢支撑支护技术相比，装配式预应力鱼腹梁钢结构支撑技术的性体现在以下四方面。

609钢支撑出租-坤鹏航建筑工程公司-北京609钢支撑由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。“打桩机，钢板桩租赁”选择天津市坤鹏航建筑工程有限公司，公司位于：天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内，多年来，坤鹏航坚持为客户提供好的服务，联系人：冯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坤鹏航期待成为您的长期合作伙伴！