

高压Y型过滤器

产品名称	高压Y型过滤器
公司名称	上海中寰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定外岗工业园3区832号
联系电话	021-31263321 18016254758

产品详情

【高压Y型过滤器】 电话 021-31263321 手机号码18016254758 上海中寰阀门有限公司

一、过滤器（水过滤器） 上海中寰阀门有限公司，属于管道粗过滤器系列，也可用于气体或其他介质大颗粒物过滤，安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质，使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。过滤器（水过滤器）具有制作简单、安装清洗方便、纳污量大等优点。“中华品质，寰球共享” 二、过滤器作用 过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。 三、过滤器适用介质

水、蒸汽、空气、油品等带有杂质的管道流体介质。 四、过滤器应用 化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

五、过滤器维护 系统最初工作一段时间后（一般不超过一周），应进行清洗，以清除系统初始运行时积聚在滤网上的杂质污物。在此后，须定期清洗。清洗次数依据工况条件而定。若过滤器不带排污丝堵，则清洗过滤器时要将滤网限位器以及滤网拆下。 六、过滤器进出口通径

原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径，一般与进口管路口径一致。

七、过滤器公称压力 按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。

八、过滤器孔目数的选择 主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。 九、过滤器材质 过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

十、过滤器阻力损失计算 水用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52~1.2kpa

十一、其他技术参数备注

(1) 【高压Y型过滤器】 价格由口径、材质、压力及使用范围的不同而异，恕不公布价格！

(2) 连接形式：法兰、丝扣（内螺纹） (3) 传动方式：自力式

(4) 口径从dn6-dn1200；压力从1.0mpa-16mpa；温度-40 -450

(5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

更具体资料请登<http://www.31263321.com>查找您所需要的阀门