

杰凯泵业有限公司 杰凯立式防腐泵 北京杰凯立式泵

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 杰凯泵业有限公司 杰凯立式防腐泵 北京杰凯立式泵 |
| 公司名称 | 天津杰凯泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市西青区杨柳青镇双河村 |
| 联系电话 | 13820284148 13820284148 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

动转全过程中，如发觉噪音或不不同寻常的响声时，应先泊车查验。留心液下泵滚动轴承温度，杰凯立式防腐泵，不行超出外部温度35度但高不行超过75度。不锈钢液下泵在工作中首月内，或运转100钟头后，应拆换电机支撑板油杯里的无盐黄油，杰凯不锈钢立式泵，之后每工作中2000钟头后拆换一次。

泵工作中6钟头时，应检测设备封，依据损坏水平给予维修或拆换，不然将造成泵轴及滚动轴承的破坏。

油标内要灌满钙基无盐黄油，确保滚动轴承能一切正常润化。定期维护弹性联轴器，留心电机滚动轴承温度。

不锈钢液下泵的原理是电机与抽滤水泵同一中心线相连，促进离心叶轮给质料提升，将质料消息提示至指导思想贮，适宜零区运用。这种不锈钢液下泵一般来说适用化工企业、石油化工设备、选矿厂、染剂、有机肥、生物制药、希土、有机肥料等加工制造业，在储槽上运送会含固态细颗粒物，不易结晶，温度不高过100 的各式各样非氧化物等腐蚀化学物质的理想化机械设备。

氟塑料长轴液下泵的优缺点

液下泵的优缺点

在某些行业输送酸碱盐等腐蚀性、氧化性比较强的介质时，比如盐酸，金属材质的液下泵比较昂贵，不高。此时可以选用氟塑料长轴液下泵。

氟塑料液下泵的泵体、叶轮部分浸没在介质里，占用面积小，无轴封所以无泄漏现象。过流部件由非金属材料制造（PP，杰凯立式耐酸泵，PVDF，PPH，超高分子等），对应不同的介质采用相应的材质，耐腐蚀性能好，结构简单。

氟塑料液下泵无需灌液即能输送液体、维护修理方便，北京杰凯立式泵，可代替传统的自吸泵。

若介质含有固体颗粒或易结晶的腐蚀液体，可选用悬臂式氟塑料液下泵，无轴套及护套，不会因磨损而导致运行不稳定。

氟塑料液下泵因为材质强度问题，液下长度受限制，一般情况下液下长度在1.5m以内，如果底坑或储罐超出1.5m深度，可以使用加长接管来增加长度，但是启动液位淹没叶轮位置。

另外由于材质主要是非金属，输送介质的温度也有限制，一般在-20 ~80 。固体颗粒硬度过大对泵寿命也有一定影响。

耐腐蚀液下泵顾名思义，是能够输送各种腐蚀性液体的泵类总称，因为不存在材质，所以耐腐蚀液下泵又可分为金属泵和非金属泵，他们的用途都归于一点：耐腐蚀。

耐腐蚀液下泵由电机通过联轴器与泵轴连接，带动叶轮旋转。叶轮中的叶片迫使液体旋转，对液体做功，使其能量增加，液体在离心力的作用下，向叶轮四周甩出，通过泵体的涡形流道将速度能转换成压力能，当叶轮内的液体甩出后，叶轮内的压力低于进水管内压力，新的液体在压力差的作用下吸入叶轮，液体就连续不断的从泵内流出。

杰凯泵业有限公司(图)-杰凯立式防腐泵-北京杰凯立式泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司为客户提供“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”等业务，公司拥有“杰凯泵业”等品牌，专注于耐腐蚀泵等行业。，在天津市西青区杨柳青镇双河村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：禹经理。同时本公司还是从事立式自吸泵，耐酸碱自吸泵，天津自吸泵的厂家，欢迎来电咨询。