

# FIT221L1/4 BK004 容信颜色齐全

产品名称	FIT221L1/4 BK004 容信颜色齐全
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

高压开关设备的母线套上高压热缩管后安全距离高压热缩管 性能: 具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀功能。广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护, 金属管、棒的防锈、防蚀等。电压等级600V。高分子材料随着温度

高压热缩管\_高压热缩管供应商\_高压热缩管价格/批发35KV高压热缩管10KV高压母排热缩管

瑞侃热缩管\*瑞侃终端头\*瑞侃热缩终端头等-供应瑞侃热缩管\*瑞侃终端

现货瑞侃母排套管

BBIT-40/16-A/

BBIT-65/25-A/U-4(S15)

BBIT-40/16-A/U-4(S20)

BBIT-25/10-A/U-4(S25)

BBIT-150/60-A/U-4(S15)

BBIT-100/40-A/U-4产品型号分为:BBIT(应用至36KV系统), raychem热缩管, 和BPTM绝缘管(应用至25KV系统 应用: BBIT绝缘管(应用至36KV系统), 可降低相/地, raychem

RAYCHEM瑞侃BBIT高压母排美国瑞侃\_美国瑞侃电伴热带\_瑞侃电伴热

【BBIT和BPTM热缩母线绝缘套管价格\_BBIT和BPTM热缩母线绝缘

BBIT25/10

17 28 11 20 25

BBIT40/16 28 45 18 32 20

BBIT65/25 44 69 28 47 15

BBIT100/40 69 102 44 72 15

BBIT150/60 102 148 65 105 15

BBIT175/80 133 198 85 125 10

### 【供应美国瑞侃(Raychem)热缩套管BBIT/BPTM

BBIT/BPTM 瑞侃tyco热缩套管产品型号分为:BBIT25/10 BBIT40/16 BBIT65/25 BBIT100/40 BBIT150/60 BBIT175/80 BPTM绝缘管(应用至25KV系统) BPTM 15/6 BPTM 30/12 BPTM 50/20 BPTM 75/30 BPTM

VERSAFIT-3/16-KT2-REFIL

DSPL-NR3-0-65MM-RSU

RNF-100-1/8-X-RSU-STK

VERSAFIT-3/16-KT2-REFILL

DSPL-NR3-X-65MM-RSU

RNF-100-1/8-X-STK

瑞侃1kV终端头具有高可靠性，安装快速便捷的特点，已广为世人所熟悉。瑞侃生产多种规格的终端和中间接头系统。实行完善的客户服务制度、安装培训和技术支持，以实际运行经验证明瑞侃终端系统在高温、高污染和强紫外光环境里有超过持续25年的高绝缘、高密封能力。

BPTM-75/30-A/U-C(100)

易安装采用热缩方式安装，安装瑞侃电缆附件省时省力，无需特别安装工具，FIT221L1/4 BK004，简化在架空线上的作业，方便在较小空间里的操作。瑞侃电缆附件能适用于不同结构的电缆。每套产品能适用

于三到四种截面尺寸的电缆。因此，可减化库存。产品性能：瑞侃终端头满足公司产品标准PPS3013，PPS3013包含了大多数国家的和IEC标准。瑞侃产品的和高有效性源自于瑞侃公司在材料科学和电气工程科学方面的先进科技。这是瑞侃持续努力研究和作为世界。

TE Connectivity:

RAY-103-7.5(10)

RAY-103-12.5(10)

RAY-101-6.0(10)

RAY-103-20.0(10)

RAY-101-3.0(10)

RAY-103-10.0(10)

RAY-103-4.0(10)

RAY-101-20.0(10)

RAY-101-4.0(10)

RAY-101-10.0(10)

RAY-103-6.0(10)

RAY-101-12.5(10)

RAY-101-7.5(10)

RAY-103-3.0(10)

BPTM-15/6-A/U 包装30M

BPTM-30/12-A/U 包装30M

BPTM-50/20-A/U 包装30M

BPTM-75/30-A/U 包装20M

BPTM-100/40-A/U 包装20M

BPTM-120/50-A/U 包装20M

BPTM-175/70-A/U 包装20M

BPTM-205/110-A/U 包装20M

热缩型母排接头盒-智盈高科制造-母排接头保护盒|接头绝缘盒

热缩型高压母排接头盒通常应用于中高低压变电站及高低压开关柜等 电力产品的母排、线槽连接处的绝缘防护，具有阻燃、耐高压的特点，解决了母排交叉连接处用常规高压热

DWP-125-KIT3

RNF-100-1-1/2-X-4FT

RT-375-1/2-X-SP

VERSAFIT-3/8-KT2-REFILL

DWP-125-KIT-NO.3

RNF-100-1-1/2-X-RSU-STK

RT-375-1/2-X-SP VERSAFIT-3-0-SP

FIT221L1/4 BK004-容信颜色齐全(图)由广州容信塑胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州容信塑胶制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为绝缘材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!