

苏州以牧 杭州倍速链链条

产品名称	苏州以牧 杭州倍速链链条
公司名称	苏州以牧自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区华元路818号3层88309-106工位(集群登记)
联系电话	18662496028 18662496028

产品详情

影响皮带线速度的因素有哪些？

皮带输送线是流水线的一种用皮带输送线来节省人工和提高工作效率。它可输送的物料种类繁多、既可输送各种散料、也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量较轻的产品、也可用于大型超市收银处的商品输送，用途广泛。皮带线的速度的调节一般有两种方式：一种是恒速，一种是变频调速，但不论是哪一种都是通过电机的转动来实现的，今天合肥圣诺自动化设备要和您分享的是除了电机之外的对皮带线速度有影响的因素：

(1)带宽。输送带宽度越小，运行速度会越快，但同时高速运行时越不稳定，甚至容易产生严重的撒料现象。

(2)装载冲击以及物料的冲击会引起输送带的磨损，因此短距离输送机好减慢速度。但为减少输送带张力，长距离输送机经常采用高速运转。

(

滚筒输送机传动方式介绍

1、无动力滚筒输送机

本身无驱动装置，辊子转动呈被动状态，物品依靠人力、重力或外部推拉装置移动。按布置方式分水平、倾斜2种

A、水平布置：依靠人力或外部推拉装置移动物品。人力推动用于物品重量小、输送距离短、工作不频繁的场所。外部推拉可采用链条牵引、胶带牵引及液压气动装置推拉等方式，可以按要求的速度移动物品，便于控制运行状态，需要时还可实现步进、积放等功能，用于物品重量大、输送距离长、工作比较

频繁的场所。

B、倾斜布置：依靠物品重力为动力进行行输送，结构简单，倍速链链条，经济实用，但不易控制物品运行状态，物品之间易发生撞击，不宜输送易碎物品。适用于工序间间距短距离输送及重力式高架仓库的输送。

3)水平或近于水平输送时速度可较高，倾斜输送时，倾角越大，物料越易滚动或倾斜安装的带式输送机。相对而言，运时物料更易在输送带上滚动或滑动。

(4)固定式带式输送机，安装质量一般均较高，可取高一些的带速；半固定式与移动式输送机的速度应较低。

(5)输送能力的吨公里值越大，所需输送带强度越大的运行速度。

综上所述，皮带线的速度是由多种因素共同决定的，不可偏颇于一种因素，因此用户在购买皮带线时还需要综合多方面因素考虑。

苏州以牧(多图)-杭州倍速链链条由苏州以牧自动化设备有限公司提供。苏州以牧自动化设备有限公司是从事“倍速线系列，皮带线系列，柔性线系列”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：靳经理。