

# 销售提升式防火卷帘，特级、甲级、乙级防火卷帘

产品名称	销售提升式防火卷帘，特级、甲级、乙级防火卷帘
公司名称	北京金钢防火门业有限公司厦门分公司
价格	165.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市同安区五显镇五显街16号
联系电话	0592-7585616 18601205443

## 产品详情

金钢公司销售防火卷帘，特级防火卷帘，甲级防火卷帘，乙级防火卷帘在防火领域中，我们接触最多的就是防火门，北京防火卷帘门的发展随着经济的发挥也蓬勃起来。今天我们就来了解一下防火门的测试与操作积水。防火卷帘门的测试程序 现场观察卷帘门的情况，如果没有问题即可按下面的程序进行测试。一、手动测试、打开卷帘门现场控制按钮板上的电子锁，电源指示灯亮。

按下上升或下降按钮，卷帘门做上升或下降运动，上

升或下降到位后即停止。观察卷帘门上升或下降是否到位，到位后是否会停止，

如果发现不能停止的，要立即按下停止按钮，检查故障并排

除。恢复卷帘门原来所在位置，关闭电子锁，测试完毕。二、远程控制测试

、打开卷帘门现场控制按钮板上的电子锁，电源指示灯亮。、将要进行测试的卷帘门上升到位。

在消防报警主机或联动机上对要进行测试的卷帘门控制，卷帘门就进行下降运动，到达离地1点8

米时停顿30s后再继续下降，卷帘门下降到位既停止，观察整个过程及到

位的情况，到位后在消防报警主机或联动机上要按下复位键

或停止键，取消消防报警主机联动信号并将防火卷帘恢复到原位。

如果发现不能停止的，要立即按下停止按钮，检查故障并排除。测试完毕。动防火卷帘门1、

电动防火卷帘门的组成：由卷帘、手动按钮、感温感烟探测器、控制器等组成。2、

电动防火卷帘门的作用：阻隔火灾，防止火灾蔓延。3、电动防火卷帘门运行维护管理

卷帘门两侧均设有感温、感烟探测器。当感烟探测器动作时，卷帘门降到距地约1.8m

处，当感温探测器再动作时，卷帘门降到底部。当感温探测器先动作时，卷帘门降到距地约1.8m处，有

30s停顿，然后降到底部。卷帘门两侧均设有手动升降按钮，触击按钮盒上行键，卷帘强升一段时间，

转为下滑归底，即便于人员安全撤离，又确保消防隔离，此动作可反复进行。

手动升降卷帘门，注意不要降到底，升到顶，否则易卡死。要

求升降自如，无卡壳，或运转不匀等现象；中心有回答指示等消防中心远程控制防火卷帘门下降；

控中心有回答指示等）用吹烟方法使卷帘门降到距地约1.8m处，加温后约经30s左右卷帘门降到底部

；对防火卷帘门进行必要的除尘、加油等保养工作。

销售防火卷帘，特级防火卷帘，甲级防火卷帘，乙级防火卷帘

公司网址：[www.51650660.com](http://www.51650660.com)/[www.zgfhmc.cn](http://www.zgfhmc.cn) 公司电话：400-8858-119/67953216/67957216