

# 矿用 立式闸板风门 煤矿井下推拉式调节风门铁质不锈钢耐用防腐

产品名称	矿用 立式闸板风门 煤矿井下推拉式调节风门铁质不锈钢耐用防腐
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	调节方式:百叶窗式 控制方式:气动控制 材质:钢制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

矿用 立式闸板风门 煤矿井下推拉式调节风门铁质不锈钢耐用防腐手动调节无压风门含机械闭锁，保证2道风门一道开启另外一道关闭 本产品采用人工手动，安全，对矿用特殊环境无不良影响 矿用远程智能自动调节风窗控制系统还可以通过网络、光纤传输系统把矿用双向调节风门附近的正向风速或反向风速、烟雾浓度、浓度、粉尘浓度等几个关键性指标参数传递到井上远程控制系统的电脑界面，当井下煤矿双向调节风门附近环境参数超出规定的范围后，井上上位机迅速做出反应通过声光等形式报警，帮助管理人员做出准确及时的判断与决策，确保矿山矿井的安全生产矿用 立式闸板风门

煤矿井下推拉式调节风门铁质不锈钢耐用防腐 矿用平衡调节风门，对开式调节风门和煤矿平衡调节无压风门，有手动开关和气动自动开闭、电动自动调节风门，从门体结构风门说，就是在双向对开式无压风门的门扇上开孔增添调节风窗后就是平衡调节风门，矿用调节风窗主要有插板式调节风窗、带有刻度尺的推拉式调节风窗、百叶式调节风窗和盖板式调节风窗等四种结构形式

矿用气动百叶窗调节风门制作技术要点：1、无压调节风门每扇门扇带有2片可调节百叶窗，调节百叶窗和门扇为独体，但调节百叶窗和门扇可以自由组装拆卸，且调节百叶窗有固定装置，固定装置承压不小于风门重量，调节角度0—90°。调节风窗的尺寸为600mmX600mm