

# 冷拔托辊轴 青州东盛工贸公司 冷拔托辊轴供应商

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 冷拔托辊轴 青州东盛工贸公司<br>冷拔托辊轴供应商 |
| 公司名称 | 青州市东盛工贸有限公司                |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 青州市309国道大尹路口南1公里           |
| 联系电话 | 13953655196                |

## 产品详情

### 托辊配件在托辊中的重要作用

托辊配件结构合理，密封牢靠。托辊配件设有两道密封，制作精度比较高，空位内涂有润滑脂，能有用避免尘埃、气体、液体等腐蚀性介质进入托辊内部，损坏托辊轴承。托辊配件的出色密封功用促使其在不一样的展开和运用，保证其出色的运用作用和价值。

托辊配件具有耐磨损，运用寿命长。托辊辊体的高分子资料，其机械功用类似于青铜，具有的耐磨性，而且具有出色的自润滑功用，不伤皮带。托辊配件的加工精度首要指外壳及托辊两端内孔的同心度以及各零部件轴向标准的加工精度。若同心度太差，会造成滚动轴承咬死，增加阻力，下降运用寿命。托辊配件制作技能会影响托辊动载荷，产生动在的根本原因是托辊外壳壁厚不等和外壳径向跳到引起的。托辊配件能够在托辊的运用中体现首要的作用和价值，能够补助托辊的。

### 托辊的机械性能符合如下特点

- 1、径向圆跳动：径向圆跳动量不大于下表一的界定数值。
- 2、轴向窜动：在500N轴向载荷作用下，缓冲托辊轴的轴向窜动量小于1.2mm。
- 3、旋转阻力：缓冲托辊在250N的压力作用下，冷拔托辊轴，在外圆线速度为2.0m/s时，其旋转阻力小于表二的界定数值。
- 4、跌落强度：缓冲托辊经水平与垂直跌落试验后，所有零件和焊缝无损伤和脱出现象，缓冲托辊轴向位移不大于1.2mm，缓冲托辊管体与轴承座无松动。同时，经跌落试验后，其旋转阻力小于下表二规定数

值的1.5倍。

5、轴向载荷：对缓冲托辊施加表三规定的轴向载荷后，缓冲托辊轴(包括轴承座、密封装置)与缓冲托辊管体无脱开现象。

托辊轴承座采用ABS，托辊轴采用45号钢进行加工，选用KA系列托辊轴承，的2号合成锂基润滑脂，阻燃的迷宫式密封圈，经压装模具组装成型，冷拔托辊轴质量，管体阻燃性能达到MT821-1999标准要求。产品轻便、抗导电、全封闭，是种新型的产品。

平行托辊具有 的能，极低的摩擦系数，冷拔托辊轴供应商，不易磨损皮带；的自润滑性，不用注油，在恶劣条件下使用不易卡死；平行托辊具有、抗助燃、、耐酸、碱和溶剂的腐蚀；能承受反复冲击、振动；使用环境温度范围：-40 -90 ；机械性能优异，重量轻，冷拔托辊轴生产厂家，安装方便，不用维修；运转平稳，寿命长等特点。

冷拔托辊轴-青州东盛工贸公司-冷拔托辊轴供应商由青州市东盛工贸有限公司提供。青州市东盛工贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。东盛工贸带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！