

# 上海昀跃信赖厂家 数显鼓风干燥箱 临沂干燥箱

产品名称	上海昀跃信赖厂家 数显鼓风干燥箱 临沂干燥箱
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

## 产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司始建于1989年，经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地。

### 主要性能

采用智能程序温控仪控温，PID参数自整定，固态继电器调功，无触点连续调节，自动完成烘干工艺全过程，能满足任何固化曲线的要求，操作简便，；精选国内外电气控制元件，使固化炉的电控部分有可靠性。

在工艺温度范围内实现定时歇式性自动排气功能（根据用户要求选配）。

可选取走纸记录仪、打印记录或无纸记录仪，对工艺全过程实行监控，对干燥、固化结果进行分析。

根据所烘产品不同的摆放，选用合理的热风循环方式（顶加热垂直送风、底加热水平送风、侧加热垂直送风等）使工作室温度更均匀，线圈干燥、固化效果更优。

另设独立超温报警系统，温度异常时能切断加热电源，发出声光报警。

可选配低压照明灯系统一套，门设观察窗，随时可观察工件固化状况。

采用密封电热管加热，性能稳定、寿命长。

底部铺设轨道，可根据所烘产品重量不同选用手动驱动、钝齿条驱动、辊排驱动、牵引小车驱动等不同台车驱动方式。

根据用户现场使用情况，既可就近控制，多台固化炉亦可选配计算机集散控制系统，可集中实现多台固化炉控温程序的设定、温度曲线记录等功能，操作简单、方便、控制可靠。

上海昀跃仪器设备有限公司本着诚实守信的企业宗旨，以可靠的产品质量，周到的售后服务赢得大家的青睐。

数显电热鼓风干燥箱根据干燥物质的不同，分为电热鼓风干燥箱和真空干燥箱两大类，远红外干燥箱，现今已被广泛应用于化工，电子通讯，塑料，数显鼓风干燥箱，电缆，电镀，五金，临沂干燥箱，汽车，光电，橡胶制品，模具，喷涂，印刷，航天及高等院校等行业。

箱体内均采用镜面不锈钢亚弧焊制作而成，箱体外采用钢板，造型美观、新颖。

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温可靠。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室温度均匀度。

采用的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算。

双室烘箱（每边可独立控制）双室独立控制烘箱、250度烘箱生产厂家上海昀跃仪器设备有限公司

箱体外板采用1.2MM镀锌板，中层采用1.0MM不锈钢板，内层采用1.0MM不锈钢板，外部喷粉绿色。风机采用台湾品牌，鼓风干燥箱，保温层采用保温棉。

箱门采用电动升降式，操作方便，节省人力。

主控温表采用微电脑控制智能PID仪表，继电器控制加热器。采用三角报警器；

具有手动与自动计时转换装置、计时器为0-999分钟可调；恒温计时功能；并具备超温报警自动断加热电源保护功能。

烤箱使用温度为常温-250℃，恒温30分钟后，烤箱内部温差在 $\pm 3$ ℃左右（空载测试）在使用温度范围内可调、可设定恒温时间。

常温~250℃ 升温时间约为30-50分钟左右（空载测试）。

采用发热器加热，加热功率12KW，电源电压为三相五线式380V。

烘箱内部不分层。可按以上烘箱尺寸配置6张冲孔铝板。

凡是购买我司产品的，免费保修1年。

规格尺寸可根据客户要求设计制作

上海昀跃信赖厂家(图)-数显鼓风干燥箱-临沂干燥箱由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司位于上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前上海昀跃在电热设备中享有良好的声誉。上海昀跃取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。上海昀跃全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事台车式电阻炉，箱式台车式电阻炉，全纤维台车式电阻炉的厂家，欢迎来电咨询。