

广汇 天津280° 防火阀参数 天津280° 防火阀

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 广汇 天津280° 防火阀参数 天津280° 防火阀 |
| 公司名称 | 天津广汇通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区屈店分园永保路东200米 |
| 联系电话 | 18920155670 18920155670 |

产品详情

不锈钢防火阀作用

不锈钢防火阀是一种用于通风、空调、防排烟系统的防火设备，具有以下作用：

- 阻断火势蔓延：不锈钢防火阀可以阻断火势的蔓延，减少火灾损失。
- 防止二次灾害：不锈钢防火阀可以防止火灾时产生的毒气和烟雾的扩散，天津280°防火阀，保护人身安全和环境。
- 及时发现火灾：不锈钢防火阀具有自动感应装置，可以及时发现火灾并启动报警装置。
- 提高耐火等级：不锈钢防火阀可以提高建筑物的耐火等级，符合国家消防法规要求。

总之，不锈钢防火阀在通风、空调、防排烟系统中起到了重要的作用，可以有效地防止火灾蔓延、保护人身安全和环境，提高建筑物的耐火等级。

排烟防火阀是消防部件，在火灾的时候会打开进行排烟，其有镀锌板，碳素钢或者不锈钢材质，天津280°防火阀规格，它的防腐性能比较强，天津280°防火阀参数，可以长期使

用。带有装饰口以及经过装饰过的排烟阀是排烟口。保护对象不同：防火阀保护的是没有着火的房间里的人，排烟防火阀保护的是着火了房间里的人。防火阀是在管路上是常开的是长期开着通风着火是才自动关闭排烟防火是常闭屋里烟雾达到一定浓度才会自动打开。

排烟风机在消防系统中属于防排烟系统，它一般是与消防报警主机联动的。排烟防火阀是平时常开，火灾时也是开启状态，但当烟气温度达到280℃时，排烟防火阀自动关闭，联动已经开启的风机停止运行。

防火阀可在排烟防火阀震荡靠近风险值时，测振仪表会警报。一般安装于排烟体系的风管上或排烟出口处，平时常闭，发生火灾时烟感探头公布火灾事故数据信号，操纵插电给阀上远途操纵器里的电磁阀使闸阀打开。随后具有玻璃棉毡排烟的功能。

管道穿越疏散出口的隔板墙处;管道穿越通风、空气调节机房及关键的或火灾事故风险大一点的房间隔墙和混凝土楼板处;竖直风管与各层水准风管相接处的水准管道;管道穿越建筑变形缝的两边。管道防火阀和排烟防火阀并不是一种商品，它的作用也不一样，防火阀：的作用是防火安全，天津280℃防火阀生产厂家，700C温度熔断器自动退出，可连动，用以通风中央空调体系风管内。

广汇(图)-天津280℃防火阀参数-天津280℃防火阀由天津广汇通风设备有限公司提供。天津广汇通风设备有限公司位于天津市北辰区天津北辰经济技术开发区屈店分园永保路东200米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广汇在风机、排风设备中享有良好的声誉。广汇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广汇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。