

东营仓储用防爆空调信息推荐「在线咨询」

产品名称	东营仓储用防爆空调信息推荐「在线咨询」
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

制冷剂中含有水分时，会出现冰塞现象，容易堵塞调节阀或管路。轻时，影响制冷效果，严重时，使整个系统不能运行。此外，水分还会与制冷剂化合分解，形成沉淀物。沉淀物会造成润滑油变质，影响压缩机的润滑。有些制冷剂与水混合后，还腐蚀金属。损伤电机绕组绝缘。总之，水分在制冷系统中有百害而无一利，必须严加注意。水分来源有三个方面：制冷剂本身含有水分、润滑油中含有水分，装配和修理时进入系统中的空气内也含有水分。所以，除注意制冷剂与润滑油中的水分外，制冷系统的抽真空工作一定要，防止空气中水分残留在系统内，以免造成冰塞故障。

仓储用防爆空调重新启用时。仓储用防爆空调每年夏天投入使用前，应打开包扎的塑料布，进行清扫和检查。先按说明书拆下面板和止挡板，用力拉出机座，用吸尘器或软毛刷进行清扫，仓储用防爆空调，特别是蒸发器和冷凝器翅片上的灰尘，在清扫时不要碰坏机内器件，保持蒸发器和冷凝器翅片排列整齐。清扫完毕后，仔细检查电气线路的所有接线有无松动或脱落。经检查-

切正常后，将机座装入外壳，通电试机正常运转后，才能投入使用。

仓储用防爆空调技术特点1、本系列产品采用民用空调机组为原机型。经特殊工艺制造和防爆处理，达到并满足防爆要求:产品的设计、制造严格按GB3836-2000或IEC60079相关标准生产。主要机芯部件采用国际优产品，性能、质量可靠;2、操作、调节部分采用经防爆处理的手动控制，方便、;3、安装、维护方便。本系列防爆窗式、挂式、柜空调与普通民用空调的安装方式基本相同;产品附有整套技术资料，便于安装、维护。4、本系列产品占用现场空间较少，其外形尺寸与同规格和普通民用空调基本相同;5、防爆挂式和柜体式系列产品，有可供调节、监视功能的液晶显示触摸屏;6、本产品制冷、制热功能与同规格的民用空调基本相同;7、产品根据结构形式分为:防爆窗式空调、防爆挂式空调、防爆柜式空调:根据制冷功能又分为:单冷型和冷暖型;8、温控范围广:16 ° C ~32"C之间任意可调。

东营仓储用防爆空调信息推荐「在线咨询」由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。东营仓储用防爆空调信息推荐「在线咨询」是南阳市三禾防爆电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。