

铝银浆厂家 乌鲁木齐铝银浆 合肥旭阳纯度高

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 铝银浆厂家 乌鲁木齐铝银浆 合肥旭阳纯度高 |
| 公司名称 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市长丰县双凤开发区金沪路18号 |
| 联系电话 | 18955139431 18955139431 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥旭阳铝颜料有限公司

铝银浆可分为浮型和非浮型两大类。在研磨过程中，一种脂肪酸被另一种替代，使得铝银浆具有完全不同的特性和外观，铝片形状有雪花状、鱼鳞状和银元状。非浮型铝银浆的话就是指铝颜料分布于整个涂层的中下方，排列比较杂乱，会显示出“随角异色”的金属效果，附着力强，水性铝银浆报价，易上色。铝银浆使用方法：铝银浆不宜暴晒，接触雨水、并应保存在干燥的室内（35度以下）储存时间不宜过长，一旦拆开包装使用，应尽快用完，

铝银浆别名：铝粉浆，乌鲁木齐铝银浆，闪光浆，银浆。其主要成分为雪片状铝粒子和石油溶剂，呈膏状。正确使用水性铝银浆：需要注意：分散搅拌过程中要避免使用较高转速，以免产生较多的气泡以及高剪切力破坏铝颜料表面包覆层影响铝银浆稳定性，铝银浆厂家，建议转速300-800rpm.水性铝银浆的本身性能指标主要包含金属感、遮盖力、分散性、稳定性等性能，

铝银浆使用方法：铝银浆不宜暴晒，油性铝银浆，接触雨水、并应保存在干燥的室内（35度以下）储存时间不宜过长，一旦拆开包装使用，应尽快用完，水性铝银浆的本身性能指标主要包含金属感、遮盖力、分散性、稳定性等性能，正确使用水性铝银浆：需要注意：分散搅拌过程中要避免使用较高转速，以免产生较多的气泡以及高剪切力破坏铝颜料表面包覆层影响铝银浆稳定性，建议转速300-800rpm.

铝银浆厂家-乌鲁木齐铝银浆-合肥旭阳纯度高由合肥旭阳铝颜料有限公司提供。“铝粉,铝银浆,铝银条,铝银粉,镭射浆”选择合肥旭阳铝颜料有限公司，公司位于：安徽省合肥市长丰县双凤开发区金沪路18号，多年来，合肥旭阳坚持为客户提供好的服务，联系人：樊经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥旭阳期待成为您的长期合作伙伴！