

秦皇岛方形风管施工 红升通风管道设计

产品名称	秦皇岛方形风管施工 红升通风管道设计
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

产品详情

方形风管施工的合口连接时,我们要注意以下事项:

- 1.矩形风管直管段,不管是同一板材连接,还是几块板材组合拼接,表面需平整、角线顺直.组合前应清除板材切口表面的切割粉末、灰尘及杂物;
- 2.管段组合后45度角切边外部接缝,需贴铝箔胶带封合板材外壳面,每边宽度不少于20mm.用角尺、钢卷尺检查调整垂直度及对角线偏差,并符合规范要求;
- 3.风管的圆弧面或折线面完成下料并折压成型后,应与平板预组合无误后在涂刷粘合剂,以保证管件的几何形状尺寸及观感;
- 4.连接组合后的管段应垂直摆放至定型后方可移动;
- 5.铝箔复合保温风管所用粘合剂须按板材厂商认定的粘合剂,如另行采购品牌粘合剂,必须做连接效果对比试验,并经监理、板材商检查、认可后方可使用;
- 6.粘结前须预组合,检查接缝全部贴合无误再涂刷粘合剂,粘合时间控制与季节、温度及粘合剂性能有关.批量加工前应作样板试验,确定粘合时间.

方形风管施工的连接方式方法

- 1、插接式连接：主要用于矩形风管连接，首先制作连接管，然后插入两侧风管，再用拉铆钉将其紧密固定。
- 2、插条式连接：主要用于矩形风管连接，它是将不同形式的插条插入风管两端，然后压实即可。

3、软管式连接：主要用于风管与部件的相连，安装的时候，软管两端套在连接的管外，然后用特别软卡把软管箍紧。

4、抱箍式连接：先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口，安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接，用螺栓穿在环中间固定拧紧。

更多了解，欢迎来电咨询红升通风管道，我们竭诚为您服务。

在对方形风管施工进行加工的时候，行业规范也是非常清晰的。正常的情况下规模比较大的风管厂家的产品可靠性高一些，它的性能也是市场上比较认可的。因此在选购方形风管施工的时候要是不知道风管的加工工艺和标准，不知道风管质量的优劣要如何进行分辨，那就是选购较好的风管产品，这些企业的产品质量会相对可靠一些，而且售后也比较完善。

对风管进行合理的设计，参考一些行业规范，让设计图纸上的内容可以在实际施工中更好的开展。