

唐山环氧砂浆地坪厂家 河北环氧砂浆地坪厂家 聚友

产品名称	唐山环氧砂浆地坪厂家 河北环氧砂浆地坪厂家 聚友
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

瓷砖地面上环氧地坪漆施工流程

瓷砖地面上环氧地坪漆施工流程：

一、基面处理。1.清除瓷砖缝里面的油污、泥土。接着打磨拉毛，瓷砖本身材质相对致密，不容易渗透和粘接，所以一定要用打磨机将瓷砖打磨几乎全部打磨粗糙，来增加环氧地坪漆与地面的粘接效果。2.使用环氧树脂调和伸缩缝骨料对瓷砖破损地方和瓷砖缝隙地面伸缩缝进行灌浆处理，直至平整。

二、涂刷封闭底漆。将主剂和固化剂按照配比混合搅拌，然后用滚筒将其均匀涂刷在瓷砖地面上。

三、批刮砂浆层和腻子层。将中涂和固化剂混合搅拌之后，分别加入适量的石英砂和腻子粉，再用镬刀将其均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗冲击性能以及防腐防渗功能。四、后滚涂面漆。

环氧砂浆地坪漆涂层的漆膜厚度也会影响固化时间

空气中的湿度在45%-60%比较适合涂料的固化。湿度过大，涂层中的水分蒸发速度降低，溶剂挥发速度变慢，因而会减慢涂层的固化速度。在施工涂料过程中，产品类型不同，施工工艺也不相同，环氧砂浆地坪漆涂层的漆膜厚度也会影响固化时间。对于环氧砂浆地坪的固化时间并不是一定的，跟以上一些因素是有关系的。

生活中的很多行业的发展与消音地坪都是离不开的，有时候一些不起眼的因素都可能导致很大的差距，比如之前提过的卫生间防水堵漏，水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。

由于采用了大量体积较大的石英砂作为添加材料，与环氧漆液的粘合效果一直制约着其他添加材料的使用，其中着色剂的添加受到了极大的影响，河北环氧砂浆地坪厂家，这就造成了以前彩砂环氧漆只有单一颜色的情况。而现在，采用了新的着色技术之后，对于基础环氧漆的着色不单不会影响漆与石英砂的结合，而且还有了更进一步的粘合提升，从而解决了着色的问题，北京环氧砂浆地坪厂家，还让整体漆液的质量有了更高的升级。

彩砂地坪漆属于自流平型的漆种，施工方法以批刮为主，施工后的彩砂层厚度可达2-2.5mm之间，大量的石英砂会浮于漆层中间，唐山环氧砂浆地坪厂家，透过半透明的环氧漆膜映射出来，从而表现出原石的各种纹理。而现在由于有更多的颜色，使得可以模拟的石材效果更多了，天津环氧砂浆地坪，因此其应用范围可以更广阔，而且通过混合施工，表现力也更加突出了。

唐山环氧砂浆地坪厂家-河北环氧砂浆地坪厂家-聚友(推荐商家)由天津聚友地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津聚友地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!