

# 一光两电收发器，低价处理，质量有保障--尚铭通信

产品名称	一光两电收发器，低价处理，质量有保障--尚铭通信
公司名称	武汉尚铭通信科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	武汉雄楚大街938号1栋2单元1707室
联系电话	027-87808199

## 产品详情

产品特性 符合 ieee 802.3 10base-t , ieee 802.3u 100base-tx/fx 标准 mac 地址表1k 支持 ieee 802.3x全双工和半双工的背压流控制 自动识别 mdi/mdix 交叉线 支持多达 1552/1536 字节数据包转发 电源和链路 led灯指示设备工作状态 单模单纤、单模双纤、多模光纤等丰富的传输媒介支持 所有端口均具备线速转发能力，支持 mac 地址自学习 光口: : sc , st , fc 可选 可安装在 2u 14 槽机架 通过 ce、fcc、rohs 认证 桌面式光纤交换机采用高质量 ic，用户可任意选择光电端口混合配置，接入光纤 媒质可根据用户情况选择单模光纤或多模光纤，整机采用双肋通风散热设计，能满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要。武汉尚铭通信科技有限公司光纤交换机系列产品包括：百兆一光两电、一光四电、一光七电、千兆二光四电等，并可根据客户需求进行定制。除了常规光纤交换机具备的功能外，还具有防雷设计、串口网管、端口隔离、vlan 划分等特色功能，所有产品均为自主研发并具有自主知识产权，目前已在智能交通、安防、军队、政府、能源、金融等行业获得大规模应用。名称：一光两电详细介绍10/100m 双电口自适应快速以太网光纤收发器是完成10、100base-tx 到100base-fx 之间的光电转换。该收发器同时支持 ieee802.3 10base-t、ieee802.3u 100base-tx、100base-fx 标准，能够有效的支持全双工或半双工模式，是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想设备。可用于连接服务器、工作站、hub、交换机；该收发器有单模和多模两种光纤传输模式，有多种传输距离（最远可达120km）可供选择的光纤接口和rj-45接口。为了适应我国供电网络的现有状况，用户除了可以选择外置直流供电方式外，还可以根据自己电网状况选择内置开关电源供电方式或48v供电方式。多模连接传输距离：2公里 单模连接传输距离：20/40/60/80/120公里 整机发热少，性能稳定可靠 即插即用，可上机架 完备的led状态指示，便于网络诊断和故障检查 自动识别md1/md1-x交叉线和平行线 良好的流量控制，带自复位功能，能有效防止死机现象出现 具有两个rj-45+fx光纤接口交换机功能 提供双独立rj-45电口，每个可以同时连接计算机网卡与hub连接交换机、集线器 全内置电源、小机壳设计外观独特，外壳尺寸大小(120mmx86mmx26mm) 技术参数 标准协议 ieee802.3fast ethernet 100base-t和100base-fl标准 连接器 一个utp rj-45连接器，一个sc/st连接器 指示灯 pwr、fdx、fx link、tx link、tx link、tx act 工作方式 全双工/半双工，具有全双工/半双工自动协商功能 传输速率 10m/100mbps 电源参数 input:110-260v ac 或 48v dc 5v dc 1.2a环境温度 - 40 ~ 65 相对温度 5% ~ 90% tp线缆 cat.utpcable 传输光纤多模:50/125,62.5,125or100/140um 单模:8.3/125,8.7/125,9/125or10/125um 外观尺寸 120mmx86mmx26mm(电源内置式)