

SAF67R37斜齿轮蜗轮蜗杆减速机

产品名称	SAF67R37斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
公司名称	上海弗正传动机械设备有限公司无锡分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海金山亭林工业园区
联系电话	021-51078368 13621668299

产品详情

产品介绍saf67r37斜齿轮蜗轮蜗杆减速机，弗正研发中心采用计算机修形技术，对齿轮进行预修形，大大提高了减速机的承载能力。从箱体至内部齿轮，采用完全的模块化结构设计，适合大规模生产及灵活多变的选型性能参数saf67r37斜齿轮蜗轮蜗杆减速机说明：s斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机小偏置输出，结构紧凑，最大限度利用箱体空间，二级、三级在同一箱体内。s斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机采用整体式铸造箱体，箱体结构刚度好,易于提高轴的强度和轴承寿命。s斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机主要型号：

s37,s47,s57,s67,s77,s87,s97 sf37,sf47,sf57,sf67,sf77,sf87,sf97 sa37,sa47,sa57,sa67,sa77,sa87,sa97 saf37,saf47,saf57,saf67,saf77,saf87,saf97 sat37, sat47,sat57, sat67,sat77,sat87,sat97 saz37,saz47,saz57,saz67,saz77,saz87,saz97 sw107,s107,sf107,sa107,sw127,sl107,sw127,sl127,saf127s斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机技术参数范围：

速比范围：基本型9.96 ~ 244.74，s/r组合型可达到8608 扭矩范围：43 ~ 4200 nm 功率范围：0.18 ~ 22 kws斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机结构方式：

安装方式：底脚安装、空心轴安装、法兰安装、扭力臂安装、小法兰安装。。

输入方式：电机直联、电机皮带联接或输入轴、联接法兰输入平均效率：减速比7.5-69.39是77%；70.43-288是62%；s/r组合式是57%。和r系列组合能得到更大的速比。使用及维护saf67r37斜齿轮蜗轮蜗杆减速机1、齿轮采用优质合金渗碳淬火，齿面硬度高达60 ± 2hrc，齿面磨削精度高达5-6级

2、采用计算机修形技术，对齿轮进行预修形，大大提高了减速机的承载能力

3、从箱体至内部齿轮，采用完全的模块化结构设计，适合大规模生产及灵活多变的选型

4、标准减速机型号按扭矩递减形式划分，与传统的等比例划分相比，更符合客户要求，避免了功率浪费

5、采用cad/cam设计制造，保证质量的稳定性 6、采用多种密封结构，防止漏油

7、多方位的降噪措施，确保减速机优良的低噪音性能 8、产品安装方式灵活多变，易于客户选用其他说明saf67r37斜齿轮蜗轮蜗杆减速机传动齿轮磨损。一般发生在立式安装的减速机上，主要与润滑油的添加量和油品种有关。立式安装时，很容易造成润滑油量不足，减速机停止运转时，电机和减速机间传动齿轮油流失，齿轮得不到应有的润滑保护。减速机启动时，齿轮由于得不到有效润滑导致机械磨损甚至损坏。蜗杆轴承损坏。发生故障时，即使减速箱密封良好，还是经常发现减速机内的齿轮油被乳化，轴承生锈、腐蚀、损坏。这是因为减速机在运行一段时间后，齿轮油温度升高又冷却后产生的凝结水与水混合。当然，也与轴承质量及装配工艺密切相关。减速机发热和漏油。为了提高效率，蜗轮减速机一般均采用有色金属做蜗轮，蜗杆则采用较硬的钢材。由于是滑动摩擦传动，运行中会产生较多的热量，使减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异，从而在各配合面形成间隙，润滑油液由于温度的升高变稀，易造成泄漏。交易说明saf67r37斜齿轮蜗轮蜗杆减速机电子档样本或其他问题,详细技术参数联系弗正公司!