

70Mpa高压由壬 高压由壬 凯源石油机械

产品名称	70Mpa高压由壬 高压由壬 凯源石油机械
公司名称	衡水凯源石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13400489095 13400489095

产品详情

我公司高压由壬，70Mpa高压由壬，采用高强度合金钢锻造而成，严格的热处理确保接头有均匀一致的金相组织和承压能力，所使用材料符合产品标准，产品技术指标符合API Spec 6A标准，焊接式高压由壬，产品密封可靠、装卸快捷、通用互换性好。产品可用管线螺纹、油管螺纹、对焊式或无压密封端部连接。

普通由壬（螺纹连接式）规格型号有：FIG100、FIG200、FIG206、FIG400、FIG402、FIG602、FIG1002、3寸FIG1502；额定工作压力在7MPa（1000psi）~105MPa（15000psi）之间。

焊接由壬规格型号有：FIG200、FIG602、FIG1002、3寸FIG1502、FIG2002；额定工作压力在14MPa（2000psi）~140MPa（20000psi）之间。

厂家定制，生产FIG1002高压由壬

FIG1002由壬装有弹性橡胶密封环，推荐用于注水泥，压裂，1502高压由壬，酸化，测试及堵塞和压井管线场合。设计用于高压系统，高压由壬，包括车载系统。也可用于无压密封由壬，采用对焊sch160，XXS或螺纹连接等形式。

1002型 10000PSI NSCWP，测试压力15000PSI 红色螺母，蓝色零件。

FIG1002由壬公母头与软管等部件的焊接方法，焊接方式一般采用对焊，焊接时焊条材质宜选用与由壬母材相近焊条，并将由壬公母头轴心线与要与之连接的部件轴心线对正，如遇怕热零件应做好降温工作或事先将怕热零件取出以免焊接出现的热量传导损坏管线或密封圈等不耐热零件。焊接完后宜采用空冷以降低焊接部位应力以免出现裂纹等焊接缺陷。

衡水凯源石油机械有限公司生产FIG602型高压由壬

FIG602由壬装有弹性橡胶密封环，用于密封并保护由壬钢对钢的配合。

推荐用于歧管管线连接，车载及泥浆输送场合，可用于无压密封由壬。采用对焊或者螺纹的连接形式。FIG602 6000PSI NSCWP，测试压力9000PSI 黑色螺母，橙色零件。

在安装螺纹式由壬公头时应先将压紧螺母套过管接头外螺纹，再将公头扭在软管管接头外螺纹上。然后将母头里的密封圈放好，用锤击打压紧螺母的三爪（顺时针方向为旋紧，逆时针为旋松）。

70Mpa高压由壬-高压由壬-凯源石油机械(查看)由衡水凯源石油机械有限公司提供。衡水凯源石油机械有限公司为客户提供“石油配件,由壬,尼龙由壬,接管,接头”等业务，公司拥有“凯源”等品牌，专注于钻采设备等行业。，在河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：鲁经理。