

## 德标工字钢适用范围（IPE系列）

产品名称	德标工字钢适用范围（IPE系列）
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4660.00/吨
规格参数	材质:S235/S275/S355 执行标准:DIN-1025 品牌:马钢、莱钢、欧洲进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

金华德标工字钢的强度为放宽对矿石含硫要求，Midrex法改用净化炉顶气作冷却气。在冷却海绵铁的一起被热海绵铁脱硫，从冷却段排出后再作为裂化剂，可容许用含硫.2%矿石。如今Midrex法作业目标为：产品金属化率86%~96%，有用容积运用系数1t/m<sup>3</sup>d，能耗1.47GJ/t，电114kWh/t，水1.64m<sup>3</sup>/t。Arex法是Midrex法的新改进，天然气被氧气(或空气)部分氧化后送入竖炉，运用新生热海绵铁催化裂化，省去了复原气重整炉。德标型钢：ML35钢的生产按照GB6478-86标准生产，主要用于制造8.8级高强度标准件。首钢提出：ML35冷墩钢屈服强度平均值为380MPa，合格的屈服强度380MPa;ML35冷墩钢抗拉强度的平均值为576MPa，合格的抗拉强度576MPa;ML35冷墩钢断面收缩率的平均值为56%，合格的面缩率56%。首钢和包钢生产ML35冷墩钢采用80吨转炉冶炼。包钢造渣制度是用单渣法，供氧制度定氧压、变枪位，终点控制是拉碳补吹，炉后增碳。金华德标工字钢的强度：两种主要的炼钢方法：顶底复吹转炉炼钢；超高功率电炉炼钢。这两种炼钢方法在现代炼钢中一般都运用在炼钢生产中的初炼环节。炼钢生产的主要环节无论是长流程还是短流程，炼钢生产的主要环节都是：初炼炉(氧气转炉和超高功率电炉) 炉外精炼

连铸通常在采用长流程时,在氧气转炉前还增加了铁水预处理工序。主要环节的功能介绍铁水预处理1) 脱硫、脱磷、脱硅；对整个炼钢生产过程起到调节能量的作用；铁水预处理的建立起到了高炉—转炉之间的缓冲作用。