

pvc双壁波纹管

产品名称	pvc双壁波纹管
公司名称	甘肃盈丰管业有限公司
价格	22.00/米
规格参数	
公司地址	甘肃兰州未央区未央大道27号
联系电话	029-89365751

产品详情

盈丰管业有限公司pvc-u双壁波纹管是以聚氯乙烯为主要原料加工生产的内壁光滑、外壁波纹，内外壁中空的特殊管材。该管材外型美观，抗压力强，水阻小，耐酸碱腐蚀。易安装运输。我公司执行国家gb/t18477-2001标准，参照iso9000系列标准建立一整套质量保证体系。配备了与进口生产线相匹配的冲击、环刚度、扁平、压力等全套先进的检测手段。原料选用优质的pvc树脂及助剂。技术采用国际u-pvc双壁波纹管生产工艺流程和工艺文件要求，控制在最理想的工艺状态下，生产出高质量的波纹管材。

产品特点：1、质轻，搬运装卸便利 pvc管材质很轻，搬运、装卸，施工便利，可节省人工。

2、耐化学药品性优良

pvc管具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。 3、流体阻力小

pvc管之壁面光滑，对流体之阻力小，起粗糙系数仅0.009较其他管材为低，在相同

之流量下，管径可予缩小。 4、机械强度大

pvc管之耐水压强度，耐外压强度，耐冲击强度等均甚良好，适用于各种条件之配管工程。

5、电气绝缘性佳

pvc管富有优越的电气绝缘佳，适用于电线、电缆之导管，与建筑上之电线配管。 6、施工简易

采用胶圈承插式接合，施工迅速容易，故施工工程费低廉。

规格型号：

pvc-

u双

壁波纹

管按环刚度等

级划分可分为s1型和s2型两

种；管材长度为6米/根；按规格划分有以下标准（公称外径） 110mm、 160mm、 200mm

、 250mm、 315mm、 400mm、 500mm、 800mm；（公称内径） dn300mm、 dn400mm、

dn500mm、 dn600mm、 dn720mm、 dn800mm

产品用途：· 市政工程、住宅小区地下埋设排水、排污管道；· 高速公路预埋管道；
· 农田水利灌溉输水、排涝管道；· 化工、矿山用于流体的输送管道；
· 低压电缆、邮电通讯电缆护套管。

联系人：毛珊珊 13991916784

110-dn800mm