

航盛供应 特雷克斯TR100转向机油滤芯15503601 液压油滤清器P164699

产品名称	航盛供应 特雷克斯TR100转向机油滤芯15503601 液压油滤清器P164699
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

我公司是的生产贺德克滤芯的厂家，我们的贺德克滤芯品种齐全，保证质量 油滤芯的作用是滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等，使进入主机的油是非常洁净的，以保护主机安全运行

油滤器的工作压力为0.8MPa 3型号及说明 编辑 产品型号 HC0101FKP18H HC0101FKN18H HC0101FKS18H HC0101FKT18H HC0101FKP36H HC0101FKN36H HC0101FKS36H HC0101FKT36H HC2206FKP3H HC2206FKN3H HC2206FKP6H HC2206FKN6H HC2207FKP3H HC2207FKN3H HC2207FKP6H HC2207FKN6H HC2208FKP4H HC2208FKN4H HC2208FKP6H HC2208FKN6H HC2216FKP4H HC2216FKN4H HC2216FKP6H HC2216FKN6H HC2217FKP4H HC2217FKN4H HC2217FKP6H HC2217FKN6H HC2218FKP4H HC2218FKN4H HC2218FKP6H HC2218FKN6H HC2233FKP6H HC2233FKN6H HC2233FKP13H HC2233FKN13H HC2235FKP6H HC2235FKN6H HC2235FKN10H HC2236FKP6H HC2236FKN6H HC2236FKP10H HC2236FKN10H HC2237FKN6H HC2237FK6H HC2237FKN13H HC2237FKP13H HC2238FKN6H HC2238FKP6H HC2238FKN10H HC2238FKP10H HC2252FKP10H HC2252FKN10H HC2252FKN19H HC2252FKP19H HC2253FKN8H HC2253FKP8H HC2253FKN16H HC2253FKP16H HC2254FKN8H HC2254FKP8H HC2254FKN16H HC2254FKP16H HC2256FKN6H HC2256FKP6H HC2256FKN10H HC2256FKP10H HC2257FKN6H HC2257FKP6H HC2257FKN10H HC2257FKP10H HC2285FKN12H HC2285FKP12H HC2285FKN15H HC2285FKP15H HC2295FKN18H HC2295FKP18H HC2295FKN136H HC2295FKP36H HC2618FKN18H HC2618FKP18H HC2618FKN36H HC2618FKPP36H HC6200FKN4H HC6200FKP4H HC6300FKN8H HC6300FKP8H HC6300FKN26H HC6300FKP26H HC6300FKN13H HC6300FKP13H HC6300FKN16H HC6300FKP16H HC6400FKN8H HC6400FKP8H HC6400FKN13H HC6400FKP13H HC6400FKN26H HC6400FKP26H HC6500FKN13H HC6500FKP13H HC6500FKN16H HC6500FKP16H HC6500FKN26H HC6500FKP26H HC7400SKS4H HC7400SKS8H HC7500SKS4H HC7500SKS8H HC8200FKN8H HC8200FKP8H HC8200FKN13H HC8200FKP13H HC8200FKN16H HC8200FKP16H HC8300FKN8H HC8300FKP8H HC8300FKN16H HC8300FKP26H HC8300FKN39H HC8300FKP39H HC8314FKP16H HC8314FKN39H HC8304FKN16H HC8304FKP16H HC8304FKN39H HC8304FKP39H HC8400FKN8H HC8400FKP8H HC8400FKN16H HC8400FKP16H HC8400FKN26H HC8400FKP26H HC8400FKN39H HC8400FKP39H HC8500FKN8H HC8500FKP8H HC8500FKN13H HC8500FKP13H HC8500FKN26H HC8500FKP26H

HC8700FKN4H HC8700FKP4H HC8700FKN8H HC8700FKP8H HC8900FKN8H HC8900FKP8H
HC8900FKN13H HC8900FKP13H HC8900FKN16H HC8900FKP16H HC8900FKN26H HC8900FKP26H
HC8900FKN39H HC8900FKP39H HC8904FKN8H HC8904FKP8H HC8904FKN13H HC8904FKP13H
HC8904FKN26H HC8904FKP26H HC8904FKN39H HC8904FKP39H HC9020FKN4H HC9020FKP4H
HC9020FKN8H HC9020FKP8H HC9021FKN4H HC9021FKP4H HC9021FKN8H HC9021FKP8H
HC9100FKN4H HC9100FKP4H HC9100FKN8H HC9100FKP8H HC9100FKN13H HC9100FKP13H
HC9104FKN8H HC9104FKP8Z HC9104FKN13H HC9104FKP13Z HC9104FKN16H HC9104FKP16Z
HC9400FKN13H HC9400FKP13H HC9400FKN26H HC9400FKP26H HC9400FKN39H HC9400FKP39H
HC9404FKN13H HC9404FKP13H HC9404FKN26H HC9404FKP26H HC9404FKN39H HC9404FKP39H
HC9600FKN4Z HC9600FKP4H HC9600FKN8Z HC9600FKP8H HC9600FKN13Z HC9600FKP13H
HC9600FKN16Z HC9600FKP16H HC9601FKN4H HC9601FKP4H HC9601FKN8H HC9601FKP8H
HC9601FKN13H HC9601FKP13H HC9601FKN16H HC9601FKP16H HC9604FKN8H HC9604FKP8H
HC9604FKN13H HC9604FKP13H HC9604FKN16H HC9604FKP16H HC9606FKN4H HC9606FKP4H
HC9606FKN8H HC9606FKP8H HC9606FKN13H HC9606FKP13H HC9650FKN8H HC9650FKP8H
HC9650FKN8H HC9650FKP8H HC9650FKN16H HC9650FKP16H HC9651FKN8H HC9651FKP8H
HC9700FKN9H HC9700FKP9H HC9700FKN18H HC9700FKP18H HC9700FKN27H HC9700FKP27H
HC9701FKN9H HC9701FKP9H HC9800FKN4H HC9800FKP8H HC9800FKN13H HC9800FKP13H
HC9801FKN8H HC9801FKP13H HC9901FKN13H HC9901FKP13H HC9901FKN26H HC9901FKP26H
HC9901FKN39H HC9901FKP39H UE219AT4H UE219AT8H UE219AT13H UE219AT20H UE319AT8H
UE319AT13H UE319AT20H UE319AT40H UE619AT20H UE619AT40H H704FKN8H H704FKP8H
H704FKN13H H704FKN16H H754FKN8H H754FKN13H H754FKN16H H754FKN26H 型号说明

(1) 系列号:H704系列—H704FKP8H (2) 压力: H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa
(3) 精度: Z-1 μm P-3 μm N-6 μm S-10 μm T-25 μm (4) 材料: 波纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W
木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V (5) 密封材料: H-氟胶圈Z-丁睛胶

由于是预过滤和终过滤合二为一, 因此滤芯容污能力较大 外泄漏是指油液从元器件或管件接口内部向外
部泄漏; 内泄漏是指元器件内部由于间隙、磨损等原因有少量油液从高压腔流到低压腔 压力管路滤芯:
压力管路油滤芯, 不仅是保护其下游的元件, 作为保证系统油液污染度的主要油滤, 通过自身对油液的
净化, 对液压泵也起到很好的保护作用, 过滤精度为5—10 μm, 过滤器受的压力大, 振动也很利害, 压力
管路油滤芯的许可压差, 根据不同压力级别, 范围在0.3~0.7MPa

1微米、5微米、10微米、15微米、20微米、25微米、30微米、40微米、50微米等级别 水滤芯应用领域:
油过滤、化工原料、有机溶液过滤、电镀液过滤、各种水处理、反渗透预过滤、电子行业操作条件:操作
温度: 折叠聚丙烯: 82C; 熔喷聚丙烯: 65C 压力降: 折叠聚丙烯: 3.4bar, 82C

熔喷聚丙烯: 1.03bar, 65C 滤芯更换推荐压力降: 2.4bar, 20C 建议水: 20inch长滤芯: 660LPM
40inch长滤芯: 1300LPM 60inch长滤芯: 1900LPM 颇尔滤芯选用滤油器时, 要考虑以下几点:

1. 过滤精度应满足预定要求, 2. 能在较长时间内保持足够的通流能力;
3. 滤芯具有足够的强度, 不因液压的作用而损坏;
4. 滤芯抗腐蚀性能好, 能在规定的温度下持久的工作; 5. 滤芯清洗或更换方便

排空气方法是直接在主泵顶部松开管子接头, 直接加满即可

3. 如果滤芯正在运行当中, 请勿更换滤芯, 这样无论对于哪方面而言, 只有弊没有利 颗粒物, 水分和氧
化产物等污染物, 对油以及设备本身, 都有较大的危害, 会大大增加齿轮和轴承疲劳、磨损失效的风险

(3) 安装在回油路上, 将滤油器安装在系统的回油路上 8、汽车发动机及工程机械: 内燃机用空气滤、
机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴油滤、水滤 为了保证设备的安全运行,
需对工业用油品定期进行净化处理, 油过滤器是处理污染油液的主要净化设备
内泄漏能引起系统性能不稳定, 如使压力、不正常等, 严重时会造成停产事故

4、电子及制药: 反渗透水、去离子水的预处理过滤, 洗净液及葡萄糖的前处理过滤

3, 煤气过滤器通过自身的检索和应变功能, 实现自动反冲洗, 可应对不稳定的水质波动, 无需人工干预
过滤介质中的较大颗粒, 净化材料, 使机器和设备达到正常的运转, 使用效率

该系列产品是美国, 德国, 英国、意大利等国同类产品的替代品

只要控制好, 一般比如说都可以用上5年, 但前提是现在假油比较多