生物醇油小型家用灶,小火锅灶

产品名称	生物醇油小型家用灶,小火锅灶
公司名称	广州市高旺燃气用具有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾望岗鸭乸远工业区3栋一层
联系电话	020-62630788 13903074958

产品详情

醇油家用炉/火锅炉

产品介绍

醇油家用炉/醇油火锅炉,适用于家庭\火锅店\户外野炊等,炉重2.3kg/台,小巧方便;双排孔不锈钢炉芯,炉头精致,无风机,火力猛,类似烧液化气;电子点火开关,操作简单!

产品名称:醇油炉

型号:gw-cyl

用途:家用\火锅炉店\户外野炊

灶形:台式

灶眼:单眼灶

点火方式:电子脉冲点火

材质:不锈钢

规格:470*370*155

重量: 2.3kg

耗油量: 1kg/h

燃料浓度: 95%

本公司是一家专业从事研制、生产酒精汽化炉的企业。高旺牌酒精汽化炉系列产品是本公司经多年研制 而成的新型灶具。产品包括:宾馆、酒店用火锅炉;大排档用猛火炉,家用单头灶,产品采用了多项专 利技术,具有使用安全、方便、节能、环保等特点,与其他炉具比较节约40%。

本产品使用的燃料是可再生的生物清洁燃料-酒精(甲醇、乙醇),随着酒精汽化炉系列产品的广泛使用 ,对节约能源,减少环境污染,将起到积极的作用,也为你的生活增添姿彩!

安装:

提示:本产品所使用的燃料是酒精(甲醇、乙醇),不允许使用别的燃料

- 1、 炉具与油箱的距离为150cm,油箱离炉具的高度为70cm.
- 2、 燃料的导管与炉具相接时,首先要排空,排空即为将油箱的开关拧开,让箱内燃料流出,然后将燃料导管与炉具相接,否则燃料无法供给炉具.
- 3、 将灶具后部回油管接一条软管,将多余燃油排至安全区域,软管末端应装置盛油的小容器.

使用方法:

- 1、 按下"预热"开关停留2-3秒钟时间即松开,这时燃料流入燃烧杯中,旋动电子点火开关,即点燃 预热杯中燃料并开始预热。
- 2、 待预热杯中燃料预热30秒,才拧开控制阀到"开"的位置,(不能拧开太大,否则会出现喷火现象)1分钟左右,10个小孔有火焰出现,这时可根据需要调节火力的大小。
- 3、 用完后先关闭油箱上的开关,再关炉具的控制阀.
- 4、 关火后需继续使用,重复以上步骤即可.

注意事项:

1、按下"预热"开关,停留2-3秒即松开,这时流入预热杯中的燃料足够预热需要,只要旋转电子点火 开关,就可以点燃预热杯中的燃料并开始"预热"。

- 2、如果第一次旋动电子点火开关不能点燃预热杯中的燃料,可再次旋动电子点火开关点火。(但不要再按下"预热"开关,因为每次按下"预热"开关已有足够多的燃料流入预热杯中,如果多次按下"预热"开关会造成预热杯中的燃料太多而溢出预热杯中)如果多次点火不能点燃预热杯中的燃料,就要请专业人员检查维修或者临时采用人工点火。
- 3、定期检查回油管末端回油收集容器,定期清理,以免溢出。
- 4、试验设备,细心操作,勿作他用。