

航盛供应 卡特挖掘机废气过滤器滤芯339-1048 油雾滤清器P788795

产品名称	航盛供应 卡特挖掘机废气过滤器滤芯339-1048 油雾滤清器P788795
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

该系列产品是美国,德国,英国,意大利等国同类产品的替代品

3、堵塞后回油量不足导致排气温度过高,缩短油和油分芯使用寿命;

4、堵塞后回油量不足主机润滑不足,导致主机寿命严重缩短;滤芯破损后未过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机,导致主机损坏 液压油滤芯本来就属于易耗品,平时堵塞后,是需要立即更换的

具有DP301EA10/-W DYSL-40/50um不锈钢材质液压油滤芯;LY-48/25、LY-38/25、LY-15/25

小机润滑油滤芯;HY-125-001、SUS065-B20-P-3-125

、WU630X180、HY-125-002循环泵入口滤芯等等型号分类

(3)pall滤芯安装在系统的回油路上:这种安装起间接过滤作用 常用规格:5" 10" 20" 30" 40" 接口型式:215 222 226 M30 M36 聚醚砜膜折叠滤芯(PES):过滤精度高、高、寿命长、化学稳定性好

通诚过滤本着“客户,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系 回油管路滤芯:各类元件在工作过程中所产生的磨粒等各种污物可以通过设置回油管路油滤而被拦截,避免再次回到油箱、再次

被液压泵吸入.回油管路油滤的许可压差,根据不同压力级别,范围在0.3~0.5MPa 部分型号:ZL12BX—1 22*80W/HC, 122*10BN/HC, 122*20BN/HC, WU—250*180F-

J, TZX2-100*20, LX316A, LX316B, LX316C, LXZ-630*100F, RFB-400*20 LX311/100 LX666A/10

LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40*10等 推荐用该挖掘机用油

4.如果遇到需要搬动的情况下,在运输过程中,要轻拿轻放,防止剧烈的碰撞和震动 数年前,欧洲风场用户对此得出了这样的结论:“通过近十年来对1000多台风力发电机齿轮的观察发现,这些齿轮箱问题的原因有一部分是齿面的点蚀以及齿轮轴承的磨损 这种方式可以把系统内油箱或管壁氧化层的脱落或液压元件磨损所产生的颗粒过滤掉,以保证油箱内液压油的清洁使泵及其它元件的保护

机械耗材:进口润滑油、贺德克(HYDAC)滤芯、进口编码器 该滤芯为双层聚丙烯材打折结构、内层为(PP, PTFE, PES三种中一个)为终过滤层,外层采用孔径就达的无纺布为粗过滤层,起到了预过滤作用,内外支架为聚丙烯或不锈刚材料;因此该滤芯是预过滤和终过滤合二为一 企业承诺:我公司生产

液压油滤芯,黎明液压滤芯,英德诺曼液压滤芯,艾利逊液压滤芯,德国HYDAC贺德克液压滤芯,美国PAL L颇尔液压滤芯等,覆盖所有工业领域,支持定做各种品牌液压滤芯,特种滤芯,产品覆盖所有工业领域,打造液压滤芯供应商 回油管路滤芯:各类元件在工作过程中所产生的磨粒等各种污物可以通过设置回油管路油滤而被拦截,避免再次回到油箱、再次被液压泵吸入.回油管路油滤的许可压差,根据不同压力

级别，范围在0.3~0.5MPa

5、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤

3.辨别液压油标号，不同标号、不同品牌的液压油不混用，可能会起反应变质产生絮状物

用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 二、风力发电机的齿轮润滑油的主要污染：如上图所示，包括颗粒物，水，和氧化污染物