

# 混凝土输送胶管

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 混凝土输送胶管                  |
| 公司名称 | 景县迪奢橡胶制品厂                |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 河北衡水景县开发区                |
| 联系电话 | 0318-4349803 15130856895 |

## 产品详情

适用于建筑工程机械水泥泵车混凝土输送时端部连接,能灵活地变动浇灌位置,在高层建筑,高速公路,铁路,桥梁,隧道以及大坝等工程中已广泛应用.此管具有环保,耐高压,高耐磨,经久耐用等特点.一般工作温度-40 ~ +80

| 规格    | 内径mm | 外径公差mm     | 工作压力bar | 爆破压力bar | 弯曲半径mm | 参考重量kg/m |
|-------|------|------------|---------|---------|--------|----------|
| 2 "   | 51   | 68 ± 1.5   | 85      | 200     | 200    | 2.8      |
| 2.5 " | 64   | 85 ± 1.5   | 85      | 200     | 250    | 4.3      |
| 3 "   | 76   | 102 ± 1.5  | 85      | 200     | 270    | 6.0      |
| 3.5 " | 89   | 116 ± 1.5  | 85      | 200     | 290    | 7.5      |
| 4 "   | 102  | 130 ± 1.75 | 85      | 200     | 300    | 9.1      |
| 4.5 " | 115  | 143 ± 2    | 85      | 200     | 320    | 10.5     |
| 5 "   | 127  | 158 ± 2    | 85      | 200     | 360    | 12.8     |

|     |     |         |    |     |     |      |
|-----|-----|---------|----|-----|-----|------|
| 6 " | 152 | 186 ± 2 | 85 | 200 | 570 | 17.0 |
|-----|-----|---------|----|-----|-----|------|