

手动法兰插板阀Z73H-10C DN200

产品名称	手动法兰插板阀Z73H-10C DN200
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	680.00/件
规格参数	型号:Z73Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73Y、X-10C手动法兰插板阀Z73H-10C DN200产品介绍：

不锈钢刀闸阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”堆焊合金钢；手动法兰插板阀Z73H-10C DN200具体型号有：

Z73H-6，PZ73H-10，PZ73H-16;（阀体：铸铁）

Z73H-6C，PZ73H-10C，PZ73H-16C; 阀体：铸钢）

Z73H-6P，PZ73H-10P，PZ73H-16P;（阀体：不锈钢304/304L）

Z73H-6R，PZ73H-10R，PZ73H-16R;（阀体：不锈钢316/316L）

手动法兰插板阀Z73H-10C DN200由于采用刀型闸板具有良好的剪切作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

结构特点：刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

手动法兰插板阀Z73H-10C DN200应用范围：刀型闸阀zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。闸板有两个密封面，zui常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

手动法兰插板阀Z73H-10C DN200关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

?????

?????	PN
?????	1.5 Mpa
?????	1.1 Mpa
?????	???80? ?????180? ???425?
?????	????????????????????

???????Z73H-10C DN200?????

?????	??????
??	???
??	???
???	????????????????

???????Z73H-10C DN200????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360

250	68	390	350	320	840	12-M20	360
300	78	440	400	368	960	12-M20	400
350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
600	154	780	725	685	1800	20-M27	600