

mpp电力管电缆保护套管MP P通讯管顶管

产品名称	mpp电力管电缆保护套管MP P通讯管顶管
公司名称	河南辉润建材有限公司
价格	12.00/件
规格参数	长度:6米 产地:河南 直径:100
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城4B区号楼1-2层1489
联系电话	18039200428 17058178959

产品详情

厂家生产MPP电力管非开挖顶管电缆保护管聚丙烯mpp穿线管

MPP电力管是使用mpp塑料颗粒为材质制成的，用于电缆保护方面。Mpp电力管分开挖型和非开挖型两种。非开挖型电力管，又称作MPP顶管或拖拉管。Mpp顶管不用大量挖泥挖土破坏路面，适合在道路铁路建筑物河床下等地段敷设管道、电缆等施工工程。与挖槽埋管的方式相比，非开挖电力管工程不会造成尘土飞扬和交通阻塞。还可在一些无法实施开挖的地区铺设，如古迹保护区和闹市区，以及农田保护区以及公路、河流等。Mpp电力管在热熔对接时两个管轴线要对准，管子的端面切削要垂直且平整。加工的温度、时间、压力，视气候状况作相应调整。管材弯曲半径应 ≥ 75 管外径。管子运输搬运堆放注意事项：按照管子规定的标准，行业或生产厂家的标准，管材在运输装卸和搬运的时候要轻放，不得受到撞击。基础不需做混凝土，运安装方便，施工快捷；施工柔接口，对沟底要求相对不高。mpp电力管在对验收中提出的影响投运的，在管子投运前处理毕，在施工竣工后，要督促客户在投运的一个月内提供竣工的资料。竣工的资料应要求，在1比500地形图上绘制位置图；绘制1:50端面图；填写施工、安装等记录。移交的图纸、资料，要分类立档，妥善保管，建立设备台帐和运行记录。采用现场热熔方式连接，接口内壁光滑、平整，能够承受与管材本体相同的外部压力及工作温度。mpp电力管的原材料是塑料，它耐冲耐油，有热稳定，质轻且光滑、磨擦力小、可热熔焊对接，耐腐蚀，mpp电力管克服了在40 以上时力学能大幅度下降而不能用于排管的弊端，克服地层沉降能差以及不能高牵引力拖管的弊端。mpp电力管焊接要求，管材错边不过管材壁厚的10。气温低时，应适当加热温度和延长吸热时间。加热压力

应分阶段控制，加热时压力稍大，吸热时压力较小。