

# 美国首诺（代理商）PA66 上海

产品名称	美国首诺（代理商）PA66 上海
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国首诺 代理商:美国首诺代理商 品类:PA66
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

## 产品详情

美国首诺（代理商）PA66——上海溉邦实业有限公司

PA66(尼龙66)/21SPC/美国首诺 重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.3 % 拉伸强度:83 MPa 断裂伸长率:10 % 弯曲强度:90MPa弯曲模量:2860 MPa 热变形温度:64

PA66(尼龙66)/909/美国首诺 特性备注：阻燃性,韧性,延展性 重要参数：密度:1.47 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.7 % 成型收缩率:0.7 % 拉伸强度:132 MPa断裂伸长率:2.2% 弯曲强度:193 MPa 弯曲模量:8300 MPa 热变形温度

PA66(尼龙66)/50BW/美国首诺 特性备注：高流动性,韧性,耐化学性 重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.3 % 成型收缩率:1.3 % 断裂伸长率:45 %弯曲模量:2900MPa 热变形温度:70

PA66(尼龙66)/22HSP/美国首诺 特性备注：高流动性,韧性,耐化学性 重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.1 % 成型收缩率:1.5 % 断裂伸长率:40 %弯曲强度:2900MPa 热变形温度:70

PA66(尼龙66)/21SPG/美国首诺 特性备注：高流动性,韧性,耐化学性 重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.3 % 成型收缩率:1.85 % 断裂伸长率:35 %弯曲模量:3000MPa 热变形温度:74

PA66(尼龙66)/R543H/美国首诺 特性备注：高温时的刚性,拉伸强度,耐热性 重要参数：密度:1.5 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.6 % 成型收缩率:0.7 % 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:340MPa弯曲模量:12500 MPa 热变形温度:250

PA66(尼龙66)/R525H/美国首诺 特性备注：高温时的刚性,拉伸强度,耐热性 重要参数：密度:1.32 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.85 % 成型收缩率:0.65 % 拉伸强度:174 MPa断裂伸长率:3% 弯曲模量:7700 MPa 热变形温度:250

PA66(尼龙66)/R533H/美国首诺特性备注：特性：33%GF增强PA66，高强度，特殊热稳定，耐水解。通过FDA、UL认证。通过GM、Ford、Chryster Delphi、Valeo等汽车认证

代理PA66 美国首诺 21SPC 通用级 V-2

代理PA66 美国首诺 M344 BK 阻燃性 韧性

代理PA66 美国首诺 R533 加纤33% 润滑剂

代理PA66 美国首诺 R-220 首诺PA66代理商

代理PA66 美国首诺 22HSP

代理PA66 美国首诺 R533H 加纤33% 热稳定

代理PA66 美国首诺 R543H HB耐热性

1、汽车制造方面：用于制造燃料滤网、燃料过滤器、罐、捕集器、储油槽、发动机汽缸罩、散热器水缸、平衡旋转轴齿轮。也可用在汽车的电器等。另还可用作驱动、控制部件等。2、电器电子工业：可用于制造电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器，电器产品的接线柱、开关和电阻器等。3、医及精密仪器：用于医用输血管、取血器、输液器等。PA单丝可做外科手术缝线、假发等；

代理商优点:可根据客户要求，为客户提供:原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

代理商优势:证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。