

郑州帐篷厂推拉帐篷

产品名称	郑州帐篷厂推拉帐篷
公司名称	郑州金雨发商贸有限公司
价格	230.00/平方米
规格参数	
公司地址	郑州市中州大道与航海路交叉口福田太阳城大厦1218号
联系电话	86-037186221136 13525559762

产品详情

推拉帐篷简介

布料：一般采用刀刮布和亚克力布，还有其他3种布（新政布，2*2涂层布，牛津布）可定做。

- 1) 高强度，延展性好，柔韧性强。这种独特的性质使这种材料广泛应用于大幅面，高端精细的商品市场。
- 2) 表面光滑，有较强的吸墨性。材料的化学性质决定了其具有很强的油墨吸附性，在油性或水性油墨条件下均能以高强度的附着。
- 3) 物理和化学性质稳定，主要表现在抗氧化，耐酸碱和耐严寒。
- 4) 刀刮布一般用于涂层棚盖。具有防雨，耐晒，耐刮，耐拉的优点。

颜色: 常用的为深蓝色。其他颜色需定做。

: 1)用高色牢度纺前着色的纺丝工艺，生产出改性符合纤维制造而成。具有耐晒、抗紫外线90%

2)防水、防污、户外暴晒五年不褪色；

3)具有防污防油的环保性能；

4)具有60%节能效率、透气性好、让人舒适、休闲和富有情趣的高雅格调。

5)被广泛用与户外各种活动式和固定式的高级遮阳蓬、遮阳伞。

颜色：常用的有绿色。其他颜色需定做。

支架

：跨度6m以上的为50mm的方钢管，6m以下的为30mm的方钢管，腿儿用40mm的圆管。轮子同的是高压

尼龙轮。

高压尼龙轮特点：

：（1）高强度，能够长时间承受负荷；（2）低磨擦系数，提供了其在磨擦件上广泛应用可能；（3）与金属相比，mc尼龙硬度低，不损伤对磨件；（4）良好的回弹性，能够弯曲而不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；（5）吸噪声、减震，mc尼龙模量比金属小得多，对震动的衰减大，提供了优于金属防止噪音的实用途径；（6）耐磨自润滑性，提供了优于青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油（或脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源；

推拉帐篷用途：大排档，夜市摆摊，风景区，仓库，车库，等

推拉帐篷的特点：空间100%利用，无其他支柱，易伸缩，不占空间，耐晒，耐刮，遮风挡雨。