

# 天津70°防火阀 天津70°防火阀 天津广汇通风设备

产品名称	天津70°防火阀 天津70°防火阀 天津广汇通风设备
公司名称	天津广汇通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区屈店分园永保路东200米
联系电话	18920155670 18920155670

## 产品详情

### 通风防火阀作用

通风防火阀的作用如下：阻断空气流动：防火阀可以通过关闭或开启活门来阻断通风系统中的气流，避免火焰和烟雾通过空气流传至其他区域，从而控制火势的扩散。隔离分区：当防火墙或其他防火分隔被划分为几个分区时，防火阀可以防止火势跨越边界进入另一个分区，天津70°防火阀销售，从而保持建筑物内部各个分隔区的相对独立性。延迟火势扩散：因为防火阀关闭后可以有效地隔离空气流动，从而防止单个房间内的火灾蔓延到其他层楼、房间甚至整栋建筑物。这样可以为人员疏散赢得更多的时间，并减少物质财产的损失。总之，通风防火阀在火灾防护中起着非常重要的作用，天津70°防火阀型号，可以控制火势的扩散、隔离火势并保护人员和财产的安全。

3c排烟防火阀包含壳体、叶片和转轴。转轴安装在壳体上，转轴上固定有胀大密封块，胀大密封块包含密封块、弹压片和顶块。经过胀大密封块在确保叶片受热胀大余量的同时，天津70°防火阀报价，确保了3c排烟防火阀厂家封闭时的密封性，应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不应大于200mm，防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料。

为了确保3c排烟防火阀的应用的实际效果，天津70°防火阀，在应用排烟防火阀的过程中要采纳措施的防水防雨对策，并且在平常要常常去除排烟防火阀内部的一些污渍及尘土。3c排烟防火阀的阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动组织等组成，而其执行组织由外壳、叶片调整组织、离合器、温度熔断器等组成。

在做好了清洗排烟防火阀的准备工作以后，清洗排烟防火阀的过滤网，由于排烟防火阀的过滤网在平常的应用全过程中是很容易遭到环境污染的，因而在清洗排烟防火阀的过滤网时能够自来水清洗污垢，假如排烟防火阀过滤网中有油迹得话，我们可以应用一些弱碱性的清洗剂清洗，随后再用清水开展清洗直至清洗才行。假如排烟防火阀的翅片有污垢得话，大家就要清洗排烟防火阀的翅片了。假如排烟防火阀翅片并不是好脏，则用气套高压胶管清洗。

天津70°防火阀报价-天津70°防火阀-天津广汇通风设备由天津广汇通风设备有限公司提供。天津广汇通风设备有限公司是一家从事“风口风阀通风管道”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“广汇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使广汇在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！