

秦皇岛彩钢防腐公司 洗明在线交流

产品名称	秦皇岛彩钢防腐公司 洗明在线交流
公司名称	秦皇岛洗明防水工程防水堵漏
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	秦皇岛秦皇岛市海港区西港路551号
联系电话	0335-3086110 13333288892

产品详情

最新的彩钢防腐报价行情，包括彩钢防腐价格、彩钢防腐经销商、彩钢防腐作用、彩钢防腐销售排行榜等彩钢防腐资讯，为商人提供最有价值的彩钢防腐信息。旭晴牌金属屋面防腐涂料是以氟树脂为主要成膜物质的涂料。在各种涂料之中，氟树脂涂料具有特别优越的各项性能，耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性，而且具有独特的不粘性和低磨擦性。1、优良的防腐蚀性能2、免维护、自清洁—氟碳涂层有极低的表面能、表面灰尘可通过雨水自洁，极好的疏水性（最大吸水率小于5%

）且斥油、极小的摩擦系数（0.15—0.17），不会粘尘结垢，防污性好。3、强附着性—在彩板、铜、不锈钢等金属、聚脂、聚氨脂、氯乙烯等塑料、水泥、复合材料等表面都具有其优良的附着力，基本显示出宜附于任何材料的特性。4、超长耐候性—使用寿命长达20年，具有比任何其他类涂料更为优异的使用性能。优异的施工性贮存期长、施工方便。

1、秦皇岛洗明防水工程有限公司提供的金属漆是经调配好、“即开即用”的产品。2、如果天气干燥、酷热，为防止桶内涂料在开盖后粘稠，必须桶封闭严密，施工前应将桶内涂料搅拌均匀。

3、料基本用量为0.25kg/m²。必须保证涂料的覆盖充分，避免影响整体效果。

4、根据对涂料的表面状态要求之不同，应选用合适的工具。5、本公司提供的金属漆，具有很高的施工安全性，不会对施工人员造成伤害。施工工具在使用完后应立即将其浸泡在稀释剂中，以便清洗。6、两遍涂刷的时间间隔为：在夏季最少4个小时；在冬季最少6个小时。原则上应保证足够的干燥时间，具体情况视当时温度和空气湿度而定。秦皇岛洗明防水工程有限公司是一家从事防水堵漏工程施工及堵漏产品、防水材料研发生产的专业公司。公司拥有一流的堵漏工程技术专家，技术力量雄厚，拥有熟悉各种防水、堵漏材料施工工艺的专业防水施工队伍。

长期致力于防水材料和防水施工技术的研究、开发，具有丰富的防水、堵漏施工经验。