

# 富达提供背心袋吹膜机|增强型吹膜机

产品名称	富达提供背心袋吹膜机 增强型吹膜机
公司名称	宁晋县富达塑料机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省宁晋县河渠塑料工业区
联系电话	0319-5796568 13703193837

## 产品详情

产品介绍 聚乙烯增强超薄薄膜吹塑机组，采用了特殊的挤出系统和模头（可配旋转机头）结构。工艺先进、配置紧凑合理、运行平衡、操作维修方便，并配以国内外名优电气元件。其挤出系统及机头塑化功能，达到现代先进水平，适应于生产ldpe、hdpe、lldpe共混原料。生产的薄膜制品，不但性能优越于传统的ldpe和hdpe、而且具有低成本高质量、塑化好、膜均匀、强度高、透明好和无毒等优良特点，诸多用户使用此机组生产包装膜、仪器袋、购物袋、背心袋(夹心袋)等膜袋制品，畅销国内外。机组是生产薄膜制品企业普遍选用的理想设备之一。性能参数主要技术：型号 fdsj-700za 螺杆直径 50mm 螺杆长径比 28：1 主电机功率（kw）6级 11 加热功率（kw）11.4 产品宽度（折径）100-500 产品厚度（mm）0.007-0.05 最高挤出量kg/n 45 螺杆最大转速 120/min 牵引速度m 15-70/min 收卷速度m 30-80/min 使用原料 hdpe、ldpe 整机功率（kw）27.5 外形尺寸 4.5×3.2×3.8 重量 2.8 使用及维护 吹膜机工作较长时间会出现卡膜，机械过热的损坏机械的现象，所以我们在不使用的时候应该注意吹膜机的保养和维护。下面是吹膜机保养维护六点小知识。

- 1.将封口机放置在通风干燥处，一般室温维持在25 左右。
- 2.每运行两日，就应向各运动部件加注6# 机油，主要在齿轮、轴承及变速箱等处。
- 3.应定期除尘，保持整机清洁。不用时最好拔掉电源，用罩布将其遮盖。
- 4.如果运行时间过长，关机前应将冷却风扇打开，待温度下降后再关机，因为不冷却就关机，高温带很容易损坏。
- 5.高温带应定期除污垢，以保证封口质量。
- 6.吹膜机严重磨损零部件应及时更换，来延长整机寿命。

其他说明 宁晋县富达塑料机械有限公司，位于华北塑料加工中心、集散地宁晋县河渠塑料工业区，是一家专业生产吹膜机、制袋机、印刷机、复合机、分切机、折边机、造粒机等塑料软包装设备的企业。建厂以来，我公司凭借拥有一批高素质、专业的技术员工及完整的质量管理体系，不断开拓进取、自主创新，打造出品牌富达，产品远销中东、东南亚、非洲等国家地区。富达过硬的产品质量和优质的售后服务深受海内外用户欢迎和信赖。我公司连年被政府确认为高新技术企业并荣获邢台市重合同守信用单位称号。“以诚为本、服务客户、科技创新、精益求精、和谐共生”这是我们富达人的宗旨和理念！我们深信：“精湛的产品、低廉的价格、热忱的态度、完善的售后服务”会得到广大用户的永恒的信赖！交易说明经双方友好协商后，签订合同。