

# 防护加固蜂巢土工格室 路面加固三维土工格护坡检测标准

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 路面加固三维土工格护坡检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	片材拉伸屈服强度: 23mpa 焊接处抗拉强度: 100N/cm 材质:hdpe
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

### 1. 材质

防护加固蜂巢土工格室是由优质高密度聚乙烯（HDPE）材质制成。HDPE具有出色的耐候性、化学稳定性和耐久性，可以在各种恶劣环境中保持优良的性能。

### 2. 片材拉伸屈服强度

我们的防护加固蜂巢土工格室具有超过23MPa的片材拉伸屈服强度，确保产品在承受荷载时不易变形或破损。

### 3. 焊接处抗拉强度

防护加固蜂巢土工格室的焊接处抗拉强度达到或超过100N/cm，有效保证产品的结构牢固，不易断裂。

### 4. 外观

我们的防护加固蜂巢土工格室采用打孔压花、平板打孔以及平板设计，外观美观大方，与周围环境融为一体。

### 5. 颜色

产品提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，以满足不同项目对美观要求的需求。

### 总结

防护加固蜂巢土工格室是一种具有优质材质、高强度和美观外观的产品，经过严格的检测标准验证。不

仅可以有效加固路面，还能保护护坡和土地资源，减少环境破坏。选择我们的产品，您将获得高性能、可靠性和持久性的保证。立即联系我们，让我们一起为您的工程项目提供zuijia解决方案！

## 产品参数

材质: HDPE 片材拉伸屈服强度: 23MPa 焊接处抗拉强度: 100N/cm 外观: 打孔压花、平板打孔、平板  
颜色: 绿色、黑色、黄色、灰色