

节能副框 春泰塑业节能门窗附框 丽水节能副框

产品名称	节能副框 春泰塑业节能门窗附框 丽水节能副框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

附框规格尺寸、性能指标均实施标准化

根据江苏省地方性技术规程的定义，标准化附框指的是与土建同步，预埋或预先安装在门窗洞口中，用于安装外窗的独立构件，丽水节能副框，其规格尺寸、性能指标均实施标准化，能满足和节能要求，并具有建筑外窗后装卸功能。按照规格可分为窄附框和宽附框。窄附框指的是附框型材宽度小于墙体宽度的标准化附框。宽附框指的是附框型材宽度能够覆盖墙体宽度的标准化附框。即便有这样的分类，安装宽度尺寸来讲，宽度尺寸不小于55mm，尺寸系列宜按宽度划分为：55、60、65、70、75、80、90、100、220。

门窗附框的安装

门窗附框的质量控制要点：

- (1) 钢副框制作误差：高、宽偏差 $\pm 3\text{mm}$ ，节能副框价格，对角线尺寸 $\pm 4\text{mm}$ 。
- (2) 在外墙抹灰前进行，按照计划作业，并保护好表面。
- (3) 须对预留墙洞口进行尺寸复核，窗洞高、宽对角线误差不小于 $\pm 10\text{mm}$ 。根据材料决定框与墙的缝隙，并不宜小于15mm。
- (4) 注意做好焊接部位的防锈工作，并做好防腐处理。
- (5) 钢副框与墙体固定宜采用M8 \times 100塑料膨胀螺钉，也可采用镀锌固定片固定，膨胀螺钉（镀锌固定片）应符合有关标准规定。膨胀螺钉（镀锌固定片与钢副框的结合点）离钢副框的四个角间距为100~150mm，两螺钉（镀锌固定片）间距不能超过500mm，安装时必须进行逐框检查，以确保钢副框的安装质量。

铝副框木塑模板是一种新型的建筑模板技术，成功解决了传统木塑模板钢性差，易变型的问题。铝框木塑模板解决了铝模板通用性不强，节能副框批发，维修不便，造价高，夏季施工铝模表面温度高的弊端。该模板推出以后将使建筑模板的实用性发生巨大改变。一、铝框木塑模板系统简介，铝框木塑模板系统是由一套模板和三套支撑组成的早拆模板体系。根据工程建施及结施图纸，经定型化设计工程所需的标准尺寸模板构件及与实际工程配套使用的非标准构件。加固采用钢型材做背楞，支撑采用可调式单支顶，模板之间利用销钉固定。节能副框价格-春泰塑业节能门窗附框-丽水节能副框由芜湖春泰塑业有限公司提供。“pvc制品加工”选择芜湖春泰塑业有限公司，公司位于：芜湖市湾沚阳光大道5019号，多年来，芜湖春泰坚持为客户提供好的服务，联系人：刁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖春泰期待成为您的长期合作伙伴！