

# 内蒙古煤矿MYQ矿用轻型软电缆MYP矿用高压电缆

产品名称	内蒙古煤矿MYQ矿用轻型软电缆MYP矿用高压电缆
公司名称	天津电缆一分厂
价格	12.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊大城县刘演马
联系电话	86-03165960129 13473696390

## 产品详情

my, myp型矿用橡套电缆 my, myp额定电压0.66/1.14kv及以下移动软电缆 1、执行标准：mt818.5-1999 2、用途：本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于：额定电压0.66/1.14kv及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源线路用。 3、工作条件：额定电压 $u_0/u$ 为0.38/0.66和0.66/1.14kv 电缆导体的长期工作温度为65 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍 4、型号名称用途 my-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kv各种井下移动采煤设备的电源连接 myp-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kv各种井下移动采煤设备的电源连接 myp-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.44kv各种井下移动采煤设备的电源连接 5、其它要求及试验方法按mt818.5-1999执行 mc, mcp采煤机用橡套电缆 采煤机用橡套电缆, 电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻, 换算到+20 时不低于100m · km。 mcp电缆, mcp橡套电缆, mcp采煤机电缆, 采煤机电缆 (mc电缆, mcp电缆) 2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3 k 。 3、产品标准：mt818.5-1999。 4、myp型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成, 围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。 5、导电线芯：采用软铜线, 其性能符合 gb/t3956-1997。 6、绝缘：采用gb7594.2-1987中xj-00a型橡皮。 7、线芯识别：采用绝缘分色识别, 主线芯红、绿、白。 8、地线：采用半导电橡皮包覆。 9、绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导电带。 10、成缆：3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。 11、护套：采用gb7594.7-1987中xh-03a型橡皮。护套橡皮的氧指数 40。 12、成品电缆的阻燃性能满足mt386-1995的要求。 13、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。 jhs潜水机电缆/jhsb扁防水电缆-jhs电缆 jhs防水电缆/jhs潜水机电缆/jhs扁防水电缆/jhs电缆水下电缆结构示意图 水下电缆结构示意图 jhs1kv jhsb jhs jhs 型号名称 截面mm<sup>2</sup> 芯数 执行标准 主要用途 jhs 300/500v及以下潜水电机用防水橡套电缆 4、 6、 10 16、 25、 35 50、 70、 95 1、 3 4 tl/q 13-91 连接交流电压300/500v及以下前水电机用, 防水橡套电缆一端在水中, 长期允许工作温度不超过65 jhsb 潜水电机用扁防水橡套电缆 16、 25 35、 50 3 tl/j 13-91 适用于排水前水泵输送电力用, 长期允许工作温度不超过85 jhs1kv jhsb jhs jhs 型号名称 截面mm<sup>2</sup> 芯数 执行标准 主要用途 jhs 300/500v及以下潜水电机用防水橡套电缆 yhd耐寒电缆-yhd电缆 本产品适用于对地电压交流不超过200v和脉动直流峰值400v电焊