

清远防锈膜 中圳德兴防锈材料 气相防锈膜

产品名称	清远防锈膜 中圳德兴防锈材料 气相防锈膜
公司名称	中圳德兴（北京）防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号
联系电话	13520136125 13520136125

产品详情

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

美国RUST-X中国分公司

SMP技术：

20%的VCI成分在6个小时内蒸发，余下80%的VCI成分将在15年内完全消耗。零部件在防锈膜里的yi个6小时，防锈膜里所含VCI会以da面积凝结在金属表面。这是典型的水分迅速与VCI发生反应，中和附着在金属上长期防锈。

膜的目的是在金属设备投运前，在金属表面形成一层保护膜，延缓生产过程中腐蚀反应，完好的保护膜可以保持设备良好的冷却效率，延长其使用寿命，从而可以保证系统长期安全生产和较低的操作费用。实践证明，同样的缓蚀剂在一个系统中采用预膜和不采用预膜处理，其缓蚀效果相差很大。

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

美国RUST-X中国分公司

气相防锈膜作为一种操作简便、环保、可生物降解的气相防锈包装材料正越来越广泛地应用到金属防锈领域。在使用中，气相防锈膜的防锈期是一项重要的技术指标。作为需品时，对这项指标提出了更严格的要求，一般需达到5~10年。在实际应用中，当气相防锈膜的完整性受到破坏，防锈膜75 μ，使其缓蚀分子加速散失或在产品出厂缓蚀分子添加不足时，其防锈期必然缩短，被包装金属必须重新包装才能避免锈蚀。气相防锈在国外已使用多年。生产实践证明气相防锈是一种先进的防锈技术。其优点是防锈期长、包装简单、使用安全、成本低廉和节约能源。我国从六十年代以后也逐步应用在工业上。尤其是近

几年，在钢丝防锈和不能使用防锈油的钢铁零件上已得到了成功的使用。从八三年一月份开始，我们试着把气相防锈应用在金属纺织器材上，经几个样品在不同条件下的试验，其结果都是比较成功的，目前我们已批量应用在金属针布和半成品钢丝的防锈上，初步效果是好的。

气相防锈袋使用方法：

- 1、包装前应洁净、干燥被防锈物品表面。然后在常温室温下用防锈袋包装、密封。若带油包装，防锈膜100 μ ，应确认油品不含有S、Cl等化学成分，否则会对VCI效用产生影响。
- 2、包装时应戴干净手套操作，不要用裸手接触被防锈物品。
- 3、若被防锈物品有突起或棱角部位，应注意不要将薄袋刺破。若不慎破损，气相防锈膜，应及时用工业胶带粘封创口，清远防锈膜，确保密封。
- 4、防锈包装作业时，工作场所应远离“酸、碱等高腐蚀性物质和酸蚀性气体”。嘉普多金属用气相防锈袋应用广泛：铁金属、合金钢、铸铁、铜、黄铜及青铜、电镀金属、锌及合金、铬及合金、镉及合金、镍及合金、锡及合金、铝及合金、不锈钢等各种金属材料及制品，小到五金配件，大到各种大型机械，可按需定制，按照VCI防锈包装材料的使用常识，使用便捷。气相防锈袋

清远防锈膜-中圳德兴防锈材料-气相防锈膜由中圳德兴（北京）防锈材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中圳德兴（北京）防锈材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用清洗剂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事气相防锈材料，VCI气相防锈材料，RUST-X气相防锈材料的厂家，欢迎来电咨询。