

## 岩棉保温板特点

产品名称	岩棉保温板特点
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

## 产品详情

产品介绍岩棉板是以精选的优质玄武岩为主要原料，经高温融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武岩棉高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂、经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。产品属性技术指标

技术性能 技术指标 备注 导热系数 w/(mk) 0.026-0.035 常温 渣球含量% (颗粒直径) 0.25 10以下  
符合gb11835-89 不燃性 a 符合gb5464 纤维直径 ( μ ) 4-7 工作温度 ( ) -268-700 酸度系数 > 1.5 sio<sub>2</sub> +al<sub>2</sub>o<sub>3</sub>cao+mgo 吸湿率 (%) < 5 密度公差 (%) ± 10 符合gb11835-89 产品包装根据客户需要的厚度决定每包的片数，正常包装厚度约为300-400毫米。为了物流分配的需要，我公司已将岩棉采用热收缩和全封闭两种包装方式。在根据客户不同的要求下，我公司还可根据客户的要求，进行包装。功能用途应用范围石化行业 - 石油、电力、化工行业设备的绝热保温，吸音降噪。建筑行业 - 建筑隔墙、幕墙、屋顶和围护的绝热保温吸音降噪。工矿行业 - 工业窑炉、烘箱、大口径储罐及船舶的保温防火等。其他说明岩棉板具有较高的机械强度，适用于建筑外保温---屋顶和外墙，也可用于彩钢夹心板生产及其他对机械强度要求较高的场合。交易说明定金生产，全款发货。支持支付宝在线交易。