

卡套异径直接公司 昆山英思达流体设备

产品名称	卡套异径直接公司 昆山英思达流体设备
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

卡套式连接是卡套接头用于仪表TUBE管的连接，一般用在16mm以下或者1/2“以下的管道，主要是连接方便，相比螺纹连接要省事、美观。Cutting Ring Fitting用锁紧螺帽和丝扣管件将管材压紧于管件上的连接方式。卡套接头：通过接合，将两个独立的传输媒介连接起来的装置。卡套式管接头由三部分组成：接头体、卡套、螺母。当卡套和螺母套在钢管上插入接头体后，旋紧螺母时，卡套前端外侧与接头体锥面贴合，内刃均匀地咬入无缝钢管，形成有效密封。买了管子，把钢管直接插里面，然后将接头拧5/4圈就可以装配牢固了。卡套接头不适合高温、有震动的地方。卡套式连接示意图：1、接头体2、螺母3、卡套4、管材

卡套接头的安装方法

切勿旋转接头本体。而应固定接头本体并旋转螺母。

金属卡套管的材料应比接头的材料软。例如: 不锈钢卡套管不得与黄铜接头一起使用。

当卡套管和接头是用同一种材料制成时，卡套管必须完全退火。

表面光洁度对于正确的密封非常重要。存在任何类型的凹陷，刮痕，凸起部分或其它表面缺陷的卡套管将难以密封，尤其是在气体装置中。

安装时管子必须插到底。11.两卡套缺一不可，前后不能反装。

公司简介：INSDA是一家集，研发、生产、销售和服务一体的生产厂家，产品广泛应用于，电子半导体、高纯气体、实验室、微电子、太阳能光伏、通信、新能源、真空系统、电力、化学品、石化产品、等

行业。主要研发生产洁净(BA \ EP), VCR接头、气体隔膜阀(手动, 气动)、VCR减压器、波纹管阀、VCR过滤器、VCR单向阀、全系气体钢瓶阀及钢瓶接头、BA, EP管件, 卡套异径直接公司, 管道等全系产品。仪表阀门管件: 卡套接头、仪表球阀、针阀、单向阀、过滤器、减压器、安全阀、阀组、各系快速接头、仪表卡套管等全系产品。

卡套形式的管路接头的安装要点:

- 1、对需要使用酸性溶液清洗的管子应该先使用酸性溶液进行清洗。
- 2、根据实际使用的时候所要求的长度, 使用锯床或者的切管机械等器具切割管子, 绝对不允许使用熔断或者砂轮切断;清除管端内部与外部圆周上面的毛刺、金属碎屑以及污渍等;清除卡套形式管路接头的防锈助剂以及污渍;同时还需要确保管路的圆度。
- 3、把螺母、卡套一先一后的套到管子里面, 卡套前端的刃口距离管路口应该是3毫米, 然后把管路插道接头内部的锥孔, 一直到插不进为止。
- 4、缓慢的紧固卡套螺母, 同时旋转管子一直到管子不动为止, 再紧固螺母2/3到4/3圈左右。
- 5、拆卸查看卡套有没有已经查到管子里面了, 位置有没有准确。卡套不允许有轴线方向转移, 可以稍微有点转动。
- 6、查看符合要求之后重新转动拧紧螺母。

卡套异径直接公司-昆山英思达流体设备由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达流体设备有限公司实力不俗, 信誉可靠, 在江苏苏州的隔膜阀等行业积累了大批忠诚的客户。昆山英思达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌, 共创美好未来!