

马鞍山降噪工程 设备降噪工程 蓝鸥环保

产品名称	马鞍山降噪工程 设备降噪工程 蓝鸥环保
公司名称	安徽蓝鸥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区湖北东路
联系电话	15609688898 15609688898

产品详情

隔音墙也指录音间或摄影棚内使用的活动墙板，马鞍山降噪工程，通常一面为吸音材料，另一面为隔音及反射材料。其作用是减少录音间内各音源之串音，或利用墙板两面不同的吸音特性，调整音源的音质。降噪处理措施：阻尼、隔振消声：阻尼涂料或阻尼片涂贴在设备或管道壁上，减少设备、管壁的振动；隔振是在噪声源的基础、地面及墙壁等处装设减振装置或防振结构。隔声罩与声源设备不得有任何刚性连接，设备降噪工程，以免引起罩体振动，辐射噪声。在设计隔声罩时要注意缝隙孔洞漏声，做好结构上节点的连接。

水泥厂常用设备发作的噪声声压级，它是设备在正常工作状况下，间隔该设备必定规划的实测值。水泥厂首要作业地址都是噪声源，且有的整个机房都处于高强噪声状况，严峻危害操作人员的身心健康。影响隔声墙体隔声量的主要原因有:材料的厚度、材料的密度、声学空腔、密封性等。考虑到吻合效应，常采用多层复合结构作为隔声材料。降噪处理措施：消声：使用消声器降低空气动力性噪声，如各种风机、空压机排风口等进、排气噪声。

隔声设计：隔声墙：利用砖墙将发电机房封闭，冷却塔隔声降噪工程，墙厚240mm。隔声门：为保证机房的噪声不被通道口外传，所以要在通道所在位置设置隔声门。门体为双层钢板复合结构，内填吸声岩棉，边框在门缝处包毛毡，起到有效的密封作用。管道、电缆穿墙用超细玻璃棉填交，车间隔声降噪，实施软接触，防止固体噪声波传播。吸声体设计

:吸声天花：由于发电机的噪声是立体的往四周辐射，而地面的吸声系数非常小，它会把声波漫反射到吊顶的天花。天花是采用吸声天花龙骨，上铺50mm厚的吸音棉作吸声材料。穿孔率>20%的铝扣天花板作为护面吸声材料。

马鞍山降噪工程-设备降噪工程-蓝鸥环保(推荐商家)由安徽蓝鸥环保科技有限公司提供。安徽蓝鸥环保科技有限公司位于马鞍山市花山区湖北东路?。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前蓝鸥环保在噪声控制设备中享有良好的声誉。蓝鸥环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。蓝鸥环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。