## 广东岩棉板办事处

产品名称	广东岩棉板办事处
公司名称	河北华美化工建材销售部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西留各庄镇工业园
联系电话	0316-5788027 13613368456

## 产品详情

产品介绍\岩棉板是以岩玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的,广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业,具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著,具有很高的性能价格比。产品属性外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。 2、燃烧性能:不燃。 3、热荷重收缩温度:643度。 4、吸湿性:3.9%。 5、有机物含量:2.9%。 岩棉板基本参数: 材质: 彩钢板、岩棉 表观密度:岩棉120(kg/m3)导热系数:0.04(w/(m . k))最高使用温度:450( )规格:1000\*600、1200\*600(mm)功能用途岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。 船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。 建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪其他说明执行标准:国标工作温度:80-450( )吸湿率:3.9(%)外墙用岩棉板应符合gb t 25975-2010建筑外墙外保温用岩棉板执行标准。 1. 施工性能好。施工成本低。对人体危害小。 2.

酸性系数高(酸性系数大于1.6,所以耐腐蚀性高,这样使用周期长。)3.抗拉抗压性能好,强度高。4. 产品工艺复杂,打褶会增加抗压力和拉拔力交易说明销售电话:13613368456销售经理:高建