

威海外墙砖勾缝剂通过质量管理认证

产品名称	威海外墙砖勾缝剂通过质量管理认证
公司名称	淄博玉墙建材有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区中轩路25号
联系电话	0533-6290691 18953361439

产品详情

威海外墙砖勾缝剂质量保障第一生产品牌

一、瓷砖外墙贴面装饰的渗漏，主要还是因为瓷砖间嵌缝砂浆的开裂和粘贴瓷砖时砂浆不饱满，有空洞，墙体与窗的结合部位有渗漏等。其实一方面是墙体不够平整，另一方面就是没有选择质量好的瓷砖粘结剂。对于以上情况可以使用瓷砖粘结剂进行渗漏的修补，施工方法如下：

1、基层处理：检查瓷砖有无大面积的瓷砖起壳、疏松和剥落现象，若有应先进行修补；然后确保基层表面应无明水、浮渣和杂物。

缝隙修补：对于瓷砖缝中的2~3毫米的细小缝隙或明显的凹槽，可以先用外墙砖勾缝剂进行填补处理。配制涂料时，可以将粉料组分的量适当提高一些，以提高与基层的粘结力和便于操作。施工用涂料应随配随用。

2、嵌缝：嵌缝要尽量均匀，瓷砖粘结剂与基层之间不能有气泡，以求粘结严实。

二、外墙砖勾缝剂施工经验与窍门

1.混合后的施工时间很大程度上受到空气温度和湿度的影响，一般开调使用1h后开始注意胶浆性能，尽快用完；

2.混合后，如果静置2~3min后再搅拌一下，外墙砖勾缝剂会有微发亮的感觉，这时勾缝剂中独有的有机成分将会得到更好的发挥，表面光滑度及防水性能更为出色；

3.微湿的海绵要达到完全拧不出水，有两个方法可以更容易把海绵拧干：用棉布将海绵其中一面粘在一起，海绵拧干时就容易用力；将海绵粘在厚夹板上，然后在一个用钢条穿住的水管上进行挤压；

4.使用酸性清洗产品进行清洗，在能够洗干净的情况下，应该尽量调稀，并在清洗前对墙体进行预先浇水润湿；

- 5.海绵刮板使用时间长后会吸入一定量的瓷砖勾缝剂材料，使得工具发硬且失去弹性，可将海绵刮板放在平面上，用小铁锤敲击即可使勾缝刀恢复弹性，用砂纸磨平后又可继续使用；
- 6.市场上有专用的铁条形勾缝刀，用于勾填较宽的缝，施工效率虽然低些，但最大的好处是无需清洗，效果也很好。
- 7.有时候为了得到更好的清洗效果，可用海绵沿同一方向清洗2次，但一定要保证海绵微干，并勤清洗海绵；
- 8.一般情况下，外墙较宽的缝使用颗粒较粗的外墙砖勾缝剂，对防霉抗菌要求较高的部位，如潮湿的卫生间等，适宜选用防霉型的瓷砖勾缝剂；

联系电话：0533-6290691

18953361439

公司详细地址：山东省淄博市临淄区中轩路25号

更新日期：2013-04-21