

盐城配电柜公司 鼎言 配电柜

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 盐城配电柜公司 鼎言 配电柜 |
| 公司名称 | 南京鼎言工业设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市江宁区胜太西路168号-江宁开发区 |
| 联系电话 | 15952082046 15952082046 |

产品详情

基础制作、安装

基础型钢常用角钢或槽钢制作，钢材规格大小的选择应根据配电柜的尺寸和重量而定。

首先将型钢调直，盐城配电柜方案解决商，清除铁锈，然后根据施工图纸及设备图纸尺寸下料和钻孔。

对加工好的基础型钢，进行防锈处理。

按施工图纸所标位置，将预制好的基础型钢架放在预留铁件上，用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中，需用垫片的地方至多不能超过三片。然后，将基础型钢、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。基础型钢安装偏差应符合表中的规定。

基础型钢安装完毕后，配电柜，用40mm×4mm的扁钢将基础型钢的两端与接地网焊接，以保证设备可靠接地；在焊缝处做防腐处理。

智能配电柜实时监控各输出分路的电流，盐城配电柜公司，并可设定各输出分路电流异常的预告警值，如16A开关，设定报警值为14A，则负载超过14A就报警，可预先发现故障或人为操作隐患，避免过载时，开关切断电源，造成整个机柜设备断电。另外输出分路选用热插拔断路器，具备取电相位的调整能力，轻松实现3相不平衡的灵活调整，也可在不断电的情况下，在线增加输出分路，进行开关更换。

GCK柜：（MCC）主架构GCK（L）型低压配电柜柜体基本结构是组合装配式结构。螺栓紧固连接，20mm为模数安装孔装置的个功能室相互隔离，GCK柜的基本特点就是母线在柜体上部，淮安配电柜公司，其隔室分为功能单元室（柜前）、母线室（柜顶部）、电缆室（柜后）。也可靠墙安装，此时，柜体右边加宽200mm作为电缆室，此时和MNS柜的顶部母线样式差不多。功能单元抽屉层高的模数为200mm 盐城配电柜公司-鼎言（在线咨询）-配电柜由南京鼎言工业设备有限公司提供。南京鼎言工业设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广

大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鼎言——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江宁区胜太西路168号-江宁开发区，联系人：施总。